



サービスブック

日立FMワイヤレスステレオラジオ KS-2000W

ラジオ No. 47

昭和47年7月



¥ 15,800

目次

仕様	1
特長	2
概要	2
各部の名称	3
ブロックダイヤグラム	3
サービスポイント	4
ダイヤル系かけ	7
部品配置	8
回路図	9
基板図	11
機構図	13
部品表	16

仕様

回路方式	FM/AMスーパーヘテロダイン
	FMマルチステレオアダプター内蔵
受信周波数帯	FM: 76~90MHz
	AM: 530~1,605 KHz
中間周波数	FM: 10.7MHz
	AM: 455 KHz
右チャンネル発信周波数	FM: 76~90MHz
IC	2個
FET	1個
トランジスター	9石
ダイオード	16個
バリスター	4個
スピーカー	9.2cm PM形、3.2Ω × 1
	4 × 2.8cm PM形、8Ω × 1 (ツイーター)
出力	1.5 W (最大)

電圧	DC 6 V (単2形 × 4)
	AC 100 V、50/60Hz
消費電流	20mA (無信号時)
電池の寿命	約20日 (1日2時間使用)
アンテナ	AM: フェライトコアアンテナ
	FM: ロードアンテナ
最大感度	FM: -3dB MW: 35dB
実用感度	FM: -7dB MW: 46dB
端子	・録音・イヤホンジャック (TAPE REC & EARPHONE)
	・ヘッドホンジャック (HEADPHONE)
外形寸法	高さ15 × 幅22.5 × 奥行6.6cm
重量	1.6 kg
付属品	ヘッドホン 1個