

Technical Guide

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。
保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

NSB1バンドデジタルシンセサイザレシーバ

R-038

特長

- 名刺サイズ短波ラジオにデジタルシンセサイザ搭載
- 見やすい液晶ディスプレイ採用
- デジタルクロック搭載
- NSBオート選局機能搭載
- スタンバイタイマー機能搭載
- オートパワーオフ機能搭載(90分)
- 減電圧表示付



商品カラー：Kブラック


 技術サービス区分
 3500/1500 持込

標準価格(1989年12月現在)

7,500円

仕様(定格)

 受信周波数：SW(NSB1)：3.925/6.055/9.595MHz
 (NSB2)：3.945/6.115/9.760MHz

中間周波数：SW：450kHz

 受信感度：SW(3MHz)：16 μ V/m/5mW output
 (6MHz)：16 μ V/m/5mW output
 (9MHz)：18 μ V/m/5mW output
スピーカ：3.6cm²形, 8 Ω 出力端子：インサイドホン端子： ϕ 2.5(M2...スーパーミニ)100 Ω

実用最大出力：100mW(EIAJ/DC)

 電池持続時間：出力：1mW(イヤホン使用時/EIAJ)
 10mW(スピーカ使用時/EIAJ)

出力	1mW	10mW
SW受信時	約52時間	約19時間

(付属ナショナルネオハイトップR03使用)

電源：乾電池；DC3.0V(単四形2個使用)

最大外形寸法：58.0(幅)×98.5(高さ)×17.9(奥行)mm(EIAJ)

重量：約96g(乾電池を含む)

付属品：単四形乾電池[R03].....(2)

本品は“外国為替及び外国貿易管理法”で定められた戦略物資に該当します。
 本品を輸出するとき、又は国外に持ち出すときは、日本政府の輸出許可が必要です。

★本機の外観、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部