



TECHNICAL GUIDE

RR Radio
Radio Cassette

R-1088 ミニオルガン
ラジオつき

R-1088

昭和53年10月

AMポータブルラジオ/ミニオルガン



定格表

受信周波数帯	525 ~ 1,605 kHz
中間周波数	455 kHz
受信感度	100 μ V/m/5 mW
実用最大出力	250 mW (EIAJ/DC)
スピーカ	6cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 Ω)
端子	イヤホン兼外部スピーカ端子 8 Ω
キー数	23キー "ソ"(G)~"ファ"(F) "ラ"(A) : 880 Hz
周波数誤差	$\pm 1.5\%$
電池	ナショナルネオハイトップSUM-3(N)2個, 3V
形状	204(幅) \times 109(高さ) \times 44(奥行)mm
重量	400g(電池共)
付属品	イヤホン(XEH1A1-V), 電池(SUM-3(N))2個
電池持続時間	●ラジオ 20時間(EIAJ規格による標準時間) ●オルガン 10時間 ただし(ナショナルネオハイトップ)SUM-3(N) 使用時

技術サービス区分
1300

標準価格 6,980円
キャビカラー
レッド, ブルー

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

分解要領

