



TECHNICAL GUIDE

ラジオ新機 昭和52年4月

ラジオ

11C 12TR FM-AM 2バンド
電子式デジタル時計付ラジオ

RC-100



RC-100



技術サービス費 標準価格 15,900円
1,200円 キャビカラー 木目・レッド

■特長

- 高性能LSIによって制御される純電子式クロックで高精度
- 緑色に美しく輝く、蛍光表示管で時刻表示
- 59~0分の範囲を自由に選ぶことのできるスリープ付
- 9分間 ワンスモアタイマー付
- 通電時に停電があれば時刻が狂っていることを示す停電表示付
- 時刻文字の輝度を2段に切換え可能
- 電源周波数切換もワンタッチでできる50Hz-60Hz切換スイッチ付
- アラーム音はさわやかなビヨビヨ音

■定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 3 μ V/50mW AM 100 μ V/m/50mW
実用最大出力	450mW(EIAJ/AC)
消費電力	5W
スピーカ	8cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス 32 Ω)
端子	イヤホン端子 8 Ω FM/AM外部アンテナ端子
電源	AC 100V (90~110V) 50-60Hz
形状	280(幅) \times 91(高さ) \times 169(奥行)mm
重量	1.4kg

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。