



# TECHNICAL GUIDE

昭和51年2月

ラジオ

2IC 13TR FM AM 2バンド  
電子式デジタル時計付ラジオ

## RC-300



技術サービス費  
**1,000円**

キャビカラー 木目

RC-300

### ■特長

- 高性能LSIによって制御される純電子式クロックで高精度。
- 緑色に美しく輝く蛍光表示管で時刻表示。
- 高性能9cmスピーカと1W (EIAJ) の出力による豊かな音量。
- 59分～0分の範囲を自由に選ぶことのできるスリープ付。
- 9分間ドーズ付。
- 眠っている間に停電があれば時刻が狂っていることを示す停電表示付。
- 時刻文字の輝度を2段に切換え可能。
- 関東でも関西でも使用できる50Hz-60Hz切換スイッチ付。
- ダイヤル照明は明るくきれいなエッジ照明。
- アラーム音はさわやかなビヨビヨ音。

### ■定格

受信周波数帯	FM 76～90MHz AM 525～1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 2 $\mu$ V/50mW AM 100 $\mu$ V/m/50mW
実用最大出力	1W (EIAJ/AC)
消費電力	10W
スピーカ	9cmPMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 $\Omega$ )
端子	FM/AM外部アンテナ
電源	AC100V (90～110V) 50-60Hz
形状	260(幅)×94(高さ)×157(奥行)mm
重量	1.5kg

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部

N1175S36R