



TECHNICAL GUIDE

昭和42年4月25日 No. 214

F.M. ナショナル PANASONIC



RF-700用ステレオメイト

RD-701

月賦定価(8回) 12,400円

現金正価 11,800円

■定 格

- 出力 無歪 330mW 最大 500mW
- スピーカ 9cm PMダイナミックスピーカ
- 電 源 ナショナルハイトップUM-2, 3個(4.5V)
またはAC(交流)50~60%, 90~110V
- 消費電力 2W(交流の場合)
4W(RF-700と接続の場合)
- 形 状 206(巾)×116(高さ)×55(奥行)mm
- 重 量 1.2kg(電池共)

■ステレオ放送の聞きかた

RD-701はRF-700, D又はRF-1006と接続することによってFMステレオ放送を聞くことができます。
RF-1006を使用される場合は右図に示しますようにイヤホン端子からスピーカ端子へのリード線の半田付を下記の位置に変更して下さい。

- 空色リード線…⊖側端子
- 白色リード線…⊕側端子へ各々半田付して下さい。

超高感度FM-AM12石2バンド

RF-700&D

月賦定価(8回) 14,500円

現金正価 13,800円

■定 格

- 受信周波数帯 FM 76~90MHz
- AM 525~1605kHz
- 中間周波数 FM 10.7MHz
- AM 455kHz
- 受信感度 FM(アンテナ感度) 1μV/50mW
0.5μV/50mW…RF-700D
- AM(輻射感度) 50μV/m/50mW
20μV/m/50mW…RF-700D
- 出力 無歪 330mW 最大500mW
無歪 600mW 最大1W…RF-700D
- スピーカ 9cm PMダイナミックスピーカ
- 電 源 ナショナルハイトップUM-2, 3個, 4.5V
またはAC(交流)50~60%, 90~110V
- 形 状 206(巾)×116(高さ)×55(奥行)mm
- 重 量 1.2kg(電池共)

