



TECHNICAL GUIDE

ラジオ

昭和50年3月

7TR AMテーブルラジオ RE-195



10TR FM-AM 2バンドテーブルラジオ RE-695



技術サービス費
800円

4月切発売
標準価格 **7,900円**

技術サービス費
1,000円

3月切発売
標準価格 **9,950円**

■RE-195定格

受信周波数帯	525~1605kHz
中間周波数	455kHz
受信感度	50 μ V/m / 50mW
実用最大出力	1W(EIAJ/BATTERY使用)
消費電力	5W(交流の場合)
スピーカ	10cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 Ω)
端子	イヤホン兼外部スピーカ端子 8 Ω
電源	AC 100V(90~110V) 50-60Hz またはナショナルハイトップ SUM-1(D)4個, 6V
形状	261(幅)×208(高さ)×90(奥行)mm
重量	1.8kg(電池共)
付属品	電池(SUM-1(D)4個)

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

※本機にはカーボン抵抗を使用したものがあります。

■RE-695定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 3 μ V / 50mW AM 50 μ V / m / 50mW
実用最大出力	1W(EIAJ/BATTERY使用)
消費電力	5W(交流の場合)
スピーカ	10cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 Ω)
端子	イヤホン兼外部スピーカ端子 8 Ω
電源	AC 100V(90~110V) 50-60Hz またはナショナルハイトップ SUM-1(D)4個, 6V
形状	261(幅)×208(高さ)×90(奥行)mm
重量	1.9kg(電池共)
付属品	電池(SUM-1(D)4個)

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

RE-195
RE-695

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。