



# TECHNICAL GUIDE

RF 4200W

FM・FM2ステレオ2バンドオートチューニング

RE-725



- 標準価格 12,500円
- 月賦定額12回 13,300円
- 9.5Lクラス 0.8

## ● FM自動ロックシステム

FM放送の周波数変動を感知し、自動的にロックしてFM放送を受信します。

## ● 高音域で音圧を増幅する

20kHzまで拡張した高音域の増幅により、高音域の音圧を増幅し、高音域の音圧を増幅します。

## ● 連続オートチューニング機能

オートチューニング機能により、FM放送の周波数変動を感知し、自動的にロックしてFM放送を受信します。

## ●

## ● FMステレオデコード

FM放送のステレオ信号をデコードして、ステレオ音源として再生します。FMステレオデコード機能により、FM放送のステレオ音源として再生します。

## ● 変換周波数の自動調整機能

変換周波数の自動調整機能により、変換周波数を自動的に調整します。

## ● MPX / OUTデコード

MPX / OUTデコード機能により、MPX / OUT信号を自動的にデコードします。

## ● その他

その他の機能については、取扱説明書をご覧ください。

## 文 献

型式	FM 20-4000Hz	AM 520-1700kHz
中間周波数	FM 10.7MHz	AM 455kHz
変調方式	FM 11.25kHz	AM 100%AM
出力	最大 1W	最大 1.5W
入出力	50W FMステレオリニア増幅器、オーディオ出力 20W	
電源	AC100V 50/60Hz	12V 20A
消費電力	4W	
サイズ	170mm × 126mm × 100mm (高さ)	
重 量	2.1kg	

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に送付しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業本部