



ナショナル

昭和49年2月

TECHNICAL GUIDE

9TR FM-AM ポータブルラジオ

RF-512



RF-512

技術サービス費
700円

キャビカラー ブラック

特長

- ステングレーカラーに仕上げた金属感あふれるデザイン
- 温度計タイプの見やすくユニークなダイヤル指針
- ポケットに入れた時、便利に使えるようイヤホン端子を上面配置し携帯性を重視した小型設計
- パワーアップには、コンプリメンタリ回路によるOTL、ITL回路を構成し歪の少ない美しい音を再現
- 携帯に便利なハンドストラップ付
- 電池はSUM-3D(3個)使用の経済設計

定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 3 μ V/50mW AM 70 μ V/m/50mW
出力	最大 180mW
スピーカ	6cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 Ω)
端子	イヤホン端子 8 Ω
電池	ナショナルハイトップ SUM-3D、 3個、4.5V
形状	79(幅) \times 116(高さ) \times 42(奥行) mm
重量	360g (電池共)
付属品	キャリングケース (RQK50A) イヤホンケース (RQC5006B) イヤホン (EAE1SB) 電池 (SUM-3D)

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部