




# TECHNICAL GUIDE

ICOM CORPORATION 1984年7月

FM・AM2バンドポータブル

## RF-636



仕様表  
 型式 RF-636  
 生産国 日本  
 価格 3,000円

標準価格 3,000円

カラー ブラック

### 特長

- FM・AMフロントエンドに最新実証を現用した最新鋭設計
- FM・AM1F・AM1F選路にばりるリップフィルタを採用した高選路設計
- 高指向・高感度のモノラルICを採用し高感度とプリアンプ回路に採用
- 3.5cm正方形の12.5cmの大型マグネットを採用した高感度スピーカによる豊かな音質
- 高感度のフィルムドライブ方式のダイセムメカニズムを採用
- ワンタッチでバンド切替操作のポッシュボタン式バンドスイッチ
- その他にも
  - ・真鍮製の機体スイッチ付
  - ・外部電源端子付 (別売ACアダプタRD-345 ¥2,400、※消費税下)
  - ・バンドストップ付
  - ・イオロン端子付
  - ・キャリングケース付

### 定格

受信周波数帯	FM 76-108MHz AM 530-1620kHz
受信感度	FM 15dBμV AM 40dBμV
受信帯域	FM 30kHz (20dB) AM 15kHz (20dB)
出力	最大 500mW
スピーカ	6.5cm PMダイナミックスピーカ (モノラル・ステレオ)
調子	1000Hz以下 500Hz以上
電圧	交流・直流・充電式 (FM 3H) 4音、6V
外形	118mm (X幅) × 67mm (X高) × 38mm (X厚)
重量	400g (電池別)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部