



JVC

TECHNICAL GUIDE

FM 電波受信機能付 IC

RF-640 IC



標準価格 6,950円

サイズ 120×60×20mm

- 大音量でコンパクトに持ち運びに便利なICチップを採用した高品質のオーディオIC（高品質音源発生回路）を採用した最新式の電子回路
- 高効率のトランジスタを採用し、さらに高効率で省電力のマイクロプロセッサの採用で省電力化
- このマイクロプロセッサの採用により、ICチップの回路の構成により、ICチップの少ない構成を実現し、小型化を実現

- 大型ダイオード、大型チューンコンデンサの採用で高効率のしやすさを確保
- 高効率で省電力のトランスを採用
- 高効率のトランスを採用
- 高効率のトランスを採用
- 高効率のトランスを採用
- 高効率のトランスを採用
- 高効率のトランスを採用
- 高効率のトランスを採用

受信周波数	FM 76~90MHz	AM 530~1600kHz
中間周波数	FM 30.7MHz	AM 455kHz
変調方式	FM 140/20kHz	AM 300/100/20kHz
出力	0.5W (100kHz)	
スピーカー	4mmφダイオードチップスピーカー、2x10mmφ	
電源	単一電池（1.5V）×2（FM）	単一電池（1.5V）×2（AM）
サイズ	120×60×20mm	
重量	100g (電池別)	

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部