


 PANASONIC
 ナショナル

昭和47年2月

TECHNICAL GUIDE

IIC 1FET 4TR FM-中波2バンドポータブル

1000GX **フルパワー**

RF-656

FET IC

標準価格 **9,950円**

キャビカラー ブラック

特長

- FM・AMとも高性能FET(電界効果型トランジスタ)を使用した高周波増幅回路
- IF回路には信頼性の高い高性能モノリシックICを採用
- 無調整IFTとプリント抵抗・両面パターンの採用
- このクラスには初めて同調度や電池の消耗度が一目で判る精密メーターを採用
- FM・AMのダイヤルが別々になったセパレートダイヤル目盛
- 携帯性を配慮した小型設計ながら大型9cmスピーカ600mWの出力による豊かな迫力ある音量
- お好みの音質が選べるトーンスイッチ付
- 経済的な電源2方式(ACアダプター付属)
- 使いやすさを考慮して、操作部は上面に、端子は前面に集中配置
- 便利な電源スイッチ独立式
- ステレオアダプタ(別売RD-58)の使用でFMステレオが聞けるMPX OUT. STEREO IN端子付
- 別売りタイマーRD-9858の使用出来るタイマー端子付
- イヤホン端子付
- REC OUT端子付

定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 1 μ V/50mW AM 50 μ V/m/50mW
出力	最大 600mW
スピーカ	9cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス8 Ω)
端子	イヤホン端子 MPX OUT端子 STEREO IN端子 タイマー端子 外部電源端子
電源	ナショナルハイトップUM-3D 乾電池4個、6V または AC (50~60Hz)、100V(70~110V)
消費電力	4W(交流の場合)
形状	184(幅) \times 115(高さ) \times 53(奥行) mm
重量	700g(電池共)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部