



TECHNICAL GUIDE

FM-AM両バンド2バンドスーパー
D-BFM-1G6

FM-AM両バンド2バンドスーパー

RF-670



- 現金正価 9,200円
- 月賦代金(6回) 10,000円
- キャンドカラー フォック

時

● 基本設計です。

高級機で近頃の「スーパー・システム」です。中波・短波の「ロック・システム」を採用し、高感度・高S/N比を実現し、高周波回路にはシリコン・デバイスを採用し、特性の優れた高品質のダイオードを採用しています。高感度・高S/N比を実現し、高周波回路にはシリコン・デバイスを採用し、特性の優れた高品質のダイオードを採用しています。

● 音の質感と美しい音色です。

パナソニックの音質テクノロジーと30年間の実績によって、音の質感と美しい音色を実現しています。

備

その上、音質をさらに向上させるために、高音域の音色が優れます。

● AFC回路付です

FM放送の周波数変動を自動的に検出・修正し、FM放送の音質を自動的に最適に調整します。

● 音質の心配のない、安全なFM放送の聴取サービス。

電源スイッチの入・切と音の大きさを合わせて、お好みの聴取モードを選択できるインジケータ付です。

● 経済的な外部電源対応付。

増設でも安心な充電式バッテリー付。

● イヤホンや外部スピーカーでも楽しめます。

定 格

受信周波数帯	FM 76-90MHz	AM 530-1600kHz
中間周波数	FM 10.7MHz	AM 455kHz
受信感度	FM 1.0μV(10dB S/N) (アンテナ別)	AM 50μV(10dB S/N) (制音時)
出力	FM 32mW	最大 50mW
スピーカ	8.2cm FMダイナミック・システム、インピーダンス8Ω	
電源	充電式ニッケル水素電池(3.6V) 4個、単3	
型 式	FM (付) K207 (黒) K208 (白) K209 (赤)	
備 考	70g (電池別)	

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業本部