



ナショナル

昭和45年3月

TECHNICAL GUIDE

FM-中波7石1IC2バンドポータブル

RF-710



現金正価 10,800円

月賦定価(4回)11,200円

特 長

●話題のICを採用

人工衛星やコンピュータに使用されているICを採用した最新式の電子回路。

●感度は抜群

高性能シリコントランジスタとIC、さらに高感度で定評の「スーパーフェライトアンテナ」を使用した高感度設計。

●スライド式の音量調整を採用

スライド式の音量調整装置付ですから、音量の調整が容易です。

●美しい音と豊かな音量

ナショナル高性能ホワイトコーンスピーカの採用と、二段切換の音質調整装置付ですから、雑音の

少ない美しい音と豊かな音量で放送が楽しめます。

●便利で経済的な電源2方式

●FMステレオアダプタを接続しますと、FMステレオ放送が楽しめます。

●その他にも

- ・FM放送の同調ズレを自動的に補正するAFC回路付
- ・テープレコーダ、レコードプレーヤ、エレキギター(練習用)などもつなげます。
- ・イヤホンや外部スピーカの接続端子付
- ・暗がりでも選局の容易なダイヤルライト付
- ・持運びに便利な把手付

定 格

| | | |
|--------|--|----------------------|
| 受信周波数帯 | FM 76~90MHz | AM 525~1605kHz |
| 中間周波数 | FM 10.7MHz | AM 455kHz |
| 受信感度 | FM 1 μ V/50mW | AM 50 μ V/m/50mW |
| 出力 | 最大 1W | |
| スピーカ | 10cm PMダイナミックスピーカ インピーダンス 8 Ω | |
| 端子 | MPX OUT端子 インピーダンス 10K Ω 出力 0.2V STEREO IN端子 インピーダンス 10K Ω 入力 0.2~0.5V | |
| 電源 | ナショナルハイトップUM-2, 3個 4.5V またはAC(50-60Hz)90~110V | |
| 消費電力 | 4W(交流の場合) | |
| 形状 | 200(巾) \times 162(高さ) \times 64(奥行)mm | |
| 重量 | 1.5kg(電池共) | |

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部