

Technical Guide

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

TV-FM-AM 3バンドレシーバ

RF-H300

特長

- 小型軽量(名刺サイズ)TV-FM-AM 3バンドレシーバ
- AM 1局プリセットが可能なTWIN DIALを採用
 - ・ MAINダイヤルでTV-FM-AM 3バンドが使用可
 - ・ SUBダイヤルで別のAM 1バンドが選局できるプリセット可
- 2.8cmスピーカ内蔵、出力100mW(EIAJ)
- スピーカ/イヤホン切替スイッチ付
- LEDチューニングインジケータ付



キャビカラー ブラック
レッド

技術サービス区分
2800 持込

標準価格(昭和63年9月現在)
8,700円

仕様(定格)

- 受信周波数: TV₁₋₁₂ 175~222MHz
TV₁₋₃/FM 76~108MHz
AM 525~1605kHz
- 中間周波数: FM 10.7MHz
AM 455kHz
- 受信感度: TV₁₋₁₂ 4 μ V/5mW(-3dBリミッタ)
TV₁₋₃/FM 3 μ V/5mW(-3dBリミッタ)
AM 90 μ V/m/5mW
- スピーカ: 2.8cm PMダイナミックスピーカ(インピーダンス7.2 Ω)
- 出力端子: イヤホン端子(FMアンテナ端子兼用) ϕ 3.5(M3)
出力インピーダンス100 Ω
- 実用最大出力: 100mW(EIAJ)
- 電池持続時間: スピーカ使用時: 約18時間(EIAJ)
モノラルインサイドホン使用時: 約35時間(出力1mW時)
(付属乾電池 R03 使用時)
- 電源: DC3V(単四形乾電池2個使用)
- 最大外形寸法: 57(幅)×93(高さ)×14(奥行)mm(EIAJ)
- 重量: 約80g(乾電池を含む)
- 付属品: 乾電池[R03].....(2)
モノラルインサイドホン[M3, 100 Ω], [RP-HV195JR].....(1)
キャリングケース[RQK210TZA].....(1)

★本機の外観、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部