

Technical Guide

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。
保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

FM-AM 2バンドデジタルシンセサイザレシーバ

RF-H530

特長

- 名刺サイズ2バンドラジオにデジタルシンセサイザ搭載。
- 見やすい液晶ディスプレイ採用。
- デジタルクロック搭載。
- 各地域の放送局が受信できるエリアバンク機能搭載。
- FM/AM各バンド7局メモリー可能。
- 目覚ましスタンバイアラーム/乗り越し防止アラーム機能搭載。
- オートパワーオフ機能搭載(90分)。
- 減電圧表示付。



商品カラー：Kブラック

 技術サービス区分
 2800 **持込**

 標準価格(1989年11月現在)
7,500円

仕様(定格)

- 受信周波数：TV：1～3ch
 FM：76～90MHz
 AM：522～1629kHz
- 中間周波数：FM：10.6MHz
 AM：450kHz
- 受信感度：FM：2 μ V/5mW output (-3dBリミッター)
 AM：100 μ V/m/5mW output
- スピーカ：3.6cm²形、8 Ω
- 出力端子：インサイドホン端子(FMアンテナ端子兼用)； ϕ 2.5(M2…スーパーミニ)16 Ω
- 実用最大出力：100mW(EIAJ/DC)
- 電池持続時間：出力：1mW(イヤホン使用時/EIAJ)
 10mW(スピーカ使用時/EIAJ)

出力	1mW	10mW
FM受信時	約27時間	約16時間
AM受信時	約42時間	約19時間

(付属ナショナルネオハイトップR03使用)

- 電源：乾電池；DC3.0V(単四形2個使用)
- 最大外形寸法：56.5(幅)×98.5(高さ)×17.9(奥行)mm(EIAJ)
- 重量：約96g(乾電池を含む)
- 付属品：単四形乾電池(R03)……………(2)

本品は“外国為替及び外国貿易管理法”で定められた戦略物資に該当します。
 本品を輸出するとき、又は国外に持ち出すときは、日本政府の輸出許可が必要
 です。

★本機の外観、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部