

Technical Guide

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

TV-FM-AM PLL デジタルレシーバ

RF-H550

特 長

- PLL デジタルチューナ搭載
- 液晶マルチディスプレイ
チューナ/アラーム分数(1分~120分)/
カレンダー(2030年まで)の3つの表示が可能
- 21局メモリー
- 乗り越し防止アラーム内蔵
降車駅への到着をアラームで知らせます
(1分から120分まで設定可能)
- 10分~120分まで設定できるオートパワー
オフ機能(10分間隔)



キャビカラー
ブラック

技術サービス区分
2800 持込

標準価格 (昭和63年9月現在)

10,800円

仕 様 (定格)

- 受信周波数 : TV_{1-12CH} ; 1~12CH
FM ; 76~108MHz
AM ; 522~1,629kHz
- 中間周波数 : FM/TV ; 10.7MHz
AM ; 450kHz
- 受信感度 : TV_{1-12CH} ; 4μV/5mW (リミッタ -3dB)
FM ; 2μV/5mW (リミッタ -3dB)
AM ; 125μV/m/5mW
- スピーカ : 3.6cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス 7.2Ω)
- 出力端子 : インサイドホン端子 [スーパーミニジャック、φ2.5 (M2)]
出力インピーダンス ; 100Ω
- 実用最大出力 : 100mW (EIAJ) スピーカ使用時
- 電池持続時間 : スピーカ使用FM受信時 ;
約11時間 (EIAJ) R03 [UM-4 (NG)] 使用
インサイドホン使用FM受信時 ;
約18時間 (1mW出力) R03 [UM-4 (NG)] 使用
- 電源 : DC 3V (単四形乾電池×2個使用)
- 最大外形寸法 : 56(幅)×95(高さ)×16.7(奥行)mm (EIAJ)
- 重量 : 約90g (乾電池を含む)
- 付属品 : キャリングケース [RQD264ZA-0] (1)
モノラルインサイドホン [RP-HV197SY] (1)

★本機の外观、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部