

Technical Guide

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。
保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しく下さい。

TV-FM-AM 3バンド デジタルシンセサイザレシーバ

RF-H560

特 長

- 名刺サイズ3バンドラジオにデジタルシンセサイザ搭載
- 見やすい液晶ディスプレイ採用
- デジタルクロック搭載
- 各地域の放送局が受信できるエリアバンク機能搭載
- TV/FM/AM各バンド7局メモリー可能
- 目覚ましスタンバイアラーム/乗り越し防止アラーム機能搭載
- オートパワーオフ機能搭載(90分)
- 減電圧表示付



商品カラー：Kブラック

技術サービス区分

2800 持込

標準価格(1989年11月現在)

8,500円

仕 様 (定格)

- 受信周波数：TV：1～12ch
FM：76～108MHz
AM：522～1629kHz
- 中間周波数：TV：10.6MHz
FM：10.6MHz
AM：450kHz
- 受信感度：TV：6 μ V/5mW output (-3dBリミッター)
FM：2 μ V/5mW output (-3dBリミッター)
AM：100 μ V/m/5mW output
- スピーカ：3.6cm円形，8 Ω
- 出力端子：インサイドホン端子(FMアンテナ端子兼用)： ϕ 2.5(M2…スーパーミニ) 16 Ω
- 実用最大出力：100mW(EIAJ/DC)
- 電池持続時間：出力：1mW(インサイドホン使用時/EIAJ)
10mW(スピーカ使用時/EIAJ)

出力	1mW	10mW
TV受信時	約21時間	約13時間
FM受信時	約21時間	約13時間
AM受信時	約39時間	約19時間

- 電源：乾電池；DC3.0V(単四形2個使用)
- 最大外形寸法：56.5(幅)×98.5(高さ)×17.9(奥行)mm(EIAJ)
- 重量：約96g(乾電池を含む)
- 付属品：単四形乾電池[R03]……………(2)

本品は“外国為替及び外国貿易管理法”で定められた戦略物資に該当します。
本品を輸出するとき、又は国外に持ち出すときは、日本政府の輸出許可が必要です。

★本機の外觀、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部