

Technical Guide

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。
保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しく下さい。

FM-AM 2バンドデジタルシンセサイザレシーバ

RF-U05

特 長

- エリアバンク(大阪・名古屋・東京・JR新幹線の放送局を記憶)
- トーン切換スイッチ
- ラストワン機能
- パワーレベル切換スイッチ
- 減電圧表示
- オートパワーオフ(90・60・30分任意設定可能)



商品カラー：Kブラック

新

 技術サービス区分
3500 持込

 標準価格(1990年1月現在)
9,600円

仕 様 (定格)

- 受信周波数：TV：1～3ch
FM：76～90MHz
AM：522～1629kHz
- 中間周波数：FM：10.7MHz
AM：450kHz
- 受信感度：FM：3 μ V/5mW output(−3dBリミッター)
AM：160 μ V/m/5mW output
- スピーカ：5cm円形, 8 Ω
- 出力端子：インサイドホン端子： ϕ 3.5(M3:ミニジャック), 16 Ω
- 実用最大出力：パワーレベル H 1 時 250mW (EIAJ/DC)
パワーレベル NOR時 80mW (EIAJ/DC)
- 電池持続時間：(EIAJ)

	パワーレベルH1時	パワーレベルNOR時	インサイドホン使用 (パワーレベルNOR時)
FM受信時	約18時間	約23時間	約30時間
AM受信時	約22時間	約30時間	約40時間

(付属パナソニックネオブラックR6P使用時)

- 電 源：電 池：DC 3.0V(単3形2個使用)
電灯線：AC 100V(別売RP-AC3使用)
- 最大外形寸法：116(幅)×70(高さ)×25.6(奥行)mm (EIAJ)
- 重 量：約196g(乾電池を含む)
- 付 属 品：単3形乾電池(R6P)……………(2)
キャリングケース(RPK0123)……………(1)

本品は“外国為替及び外国貿易管理法”で定められた戦略物資に該当します。
本品を輸出するとき、又は国外に持ち出すときは、日本政府の輸出許可が必要です。

★本機の外觀、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部