

Technical Guide

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。
保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

FM-AM 2バンドレシーバ

RF-U35

特 長

- FM(ワイド)-AM 2バンドレシーバ
- $\phi 10 \times 80$ mm フェライトアンテナ採用で高感度を実現
- 出力300mW(EIAJ), 6.5cmスピーカ採用
- 長電池寿命設計
- 柔らかなラウンドデザイン



商品カラー：Kブラック

 技術サービス区分
対象外

 標準価格(1989年9月現在)
4,000円

仕 様 (定格)

- 受信周波数：FM：76～108MHz
AM：525～1630kHz
- 中間周波数：FM：10.67MHz
AM：455kHz
- 受信感度：FM：3 μ V(S/N：30dB)
AM：80 μ V/m(S/N：20dB)
- スピーカ：6.5cm円形，8 Ω
- 出力端子：インサイドホン： $\phi 3.5$ ，16 Ω
- 実用最大出力：300mW(EIAJ/DC)
- 電池持続時間：出力10mW：(EIAJ)
- | | |
|-------|-------|
| FM受信時 | 約47時間 |
| AM受信時 | 約54時間 |
- (付属ナショナルネオハイトップR6P使用)
- 電 源：乾電池：DC4.5V(単三形3個使用)
- 最大外形寸法：154(幅)×84(高さ)×37(奥行)mm(EIAJ)
- 重 量：約320g(乾電池を含む)
- 付 属 品：単三形乾電池(R6P).....(3)

本品は「外国為替及び外国貿易管理法」で定められた輸送物資に該当します。
本品を輸出するとき、又は国外に持ち出すときは、日本政府の輸出許可が必要です。

★本機の外観、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部