National/Panasonic

発行 1994年 3月　No. 94-25

Technical Guide

この資料は、厳選されている資料等を使用し、
保証書に示す内容で修理を行うため、お客様にお渡しください。

FM ／AM 2バンドレシーバ　RF-U36

特長

- 大型ショックプルーフの採用で強度を実現！
  （約10mの高さ／80cm）
- 広がりのある高音スピーカー搭載のハイパワー
- 乾電池で使えるAC電源の採用を実現。
- インテリアにマッチする高品位なラウンドフォルム
- 別売ACアダプター（RF-AC41A）を使用すれば家庭用コンセントで使用できるDC入端子付
- 簡単に調整できるチューニングLED付
- 分かりやすい日本語表示の説明書
- 使いやすさアップ！見やすい明るい表示パネル採用

販売カラー：Kブラック

販売サービス区分：対象外

希望小売価格（税込）4,200円

仕様（定格）

受信周波数　FM：76～90MHz
AM：522～1620kHz
中間周波数　FM：10.7MHz
AM：450kHz
受信感度　FM：30dBμ/75Ω（S/N比 30dB）
AM：[illegible]
スピーカー　[illegible]
DC入力　DC 4.5V
◇外 ◇ 〔単位：mm〕
[illegible]
最大出力　300mW（10%）
電池持続時間　（[illegible]）

FM受信時	約[illegible]時間
AM受信時	約[illegible]時間

（[illegible]）
電源　単3形[illegible]
別売：AC100V（RF-AC41A）、DC 4.5V
（別売ACアダプター：RF-AC41A）
◇外 ◇ 〔単位：mm〕
[illegible]
質量　約[illegible]g（[illegible]）
付属品　[illegible]　……3点

各部の名称

◆本製品の仕様、外観、価格は、改良のため予告なしに変更することがあります。

松下電器産業株式会社　オーディオ事業部