

# Technical Guide

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

TV-FM-AM 3バンドレシーバ

RF-U45

## 特 長

- TV(VHF)-FM-AM 3バンドレシーバ
- $\phi 10 \times 80$ mm フェライトアンテナ採用で高感度を実現
- 出力300mW(EIAJ), 6.5cm スピーカ採用
- 長電池寿命設計
- 柔らかなラウンドデザイン
- ニュース/音楽の音質切換スイッチ
- 2電源方式



商品カラー：Kブラック

技術サービス区分  
2800 **持込**

標準価格 (1989年8月現在)  
**6,000円**

## 仕 様 (定格)

受信周波数：TV：4～12ch  
FM：76～108MHz  
AM：525～1630kHz

中間周波数：TV：10.67MHz  
FM：10.67MHz  
AM：455kHz

受信感度：TV：5 $\mu$ V (S/N：30dB)  
FM：3 $\mu$ V (S/N：30dB)  
AM：80 $\mu$ V/m (S/N：20dB)

スピーカ：6.5cm 円形，8 $\Omega$

出力端子：インサイドホン： $\phi 3.5$ ，16 $\Omega$

実用最大出力：300mW (EIAJ/DC)

電池持続時間：出力10mW： (EIAJ)

TV受信時	約39時間
FM受信時	約47時間
AM受信時	約54時間

電 源：(付属ナショナルネオハイトップR6P使用)  
乾電池：DC4.5V (単三形 3個使用)  
AC：100V，50/60Hz [別売りACアダプタRP-AC4 (標準プラグ) 使用]

最大外形寸法：154(幅)×84(高さ)×37(奥行)mm (EIAJ)

重 量：約320g (乾電池を含む)

付 属 品：単三形乾電池(R6P)……………(3)

本品は“外国為替及び外国貿易管理法”で定められた戦略物資に該当します。  
本品を輸出するとき、又は国外に持ち出すときは、日本政府の輸出許可が必要です。

★本機の外觀、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部