


Technics

テクニクスコンポーネント

TECHNICAL GUIDE

△表示は安全性確保部品です。部品交換の際には必ず「安全性確保部品」をご使用ください。

FM/AMステレオ カセット レシーバ

SA-130

標準価格

66,600円

SA-130

特長

- 自動選曲(TPS)機能付カセットデッキ
- 自動録音レベル調整回路付カセットデッキ
- 録音時、簡単に無音部分がつくれる REC MUTE スイッチ付
- エコー効果が一目でわかるエコー効果表示ランプ付エコー量可変のマイクミキシング

定格

低周波部	
出力	2×18W
周波数特性	10Hz~40kHz (-3dB)
残留ハム	0.6mV
入力感度, 抵抗	PHONO: 2.5mV, 47kΩ AUX: 150mV, 33kΩ MIC: 4mV, 10kΩ
トーンコントロール	低音: +10dB, -10dB (50Hz) 高音: +10dB, -10dB (10kHz)
FM チューナ部	
受信周波数	76MHz~90MHz
イノージ比	90dB (83MHz)
S/N 比 (MONO)	70dB
歪	MONO: 0.2% STEREO: 0.3%
ステレオセパレーション	43dB
実用感度	1.2μV (S/N 30dB)
アンテナ	75Ω, 外部アンテナ端子付
ステレオ指示器	ランプ

AM チューナ部	
受信周波数	525kHz~1605kHz
実用感度	30μV/m (50mW)
選択度	30dB
アンテナ	フェライト・バーアンテナ, 外部アンテナ端子付
カセット部 (S.J0558)	
録音バイアス方式	AC バイアス, 47kHz
消去方式	AC 消去, 47kHz
トラック方式	4トラック, 2チャンネル
テープ速度	4.8cm/sec
周波数特性	20Hz~14kHz (ノーマルテープ) 20Hz~16kHz (クロームテープ)
ワウ・フラッター	0.07% (WRMS)
総合	
電源電圧	AC 100V, 50Hz または 60Hz
消費電力	40W
重量	9.0kg
寸法 (幅, 高, 奥行)	567×149×339 (mm)