



TECHNICAL GUIDE

■マークは安全性確保部品です。(価格表には■マークで表示しています)
修理の時には必ず「安全性確保部品」を使用して下さい。

FM/MW/SW STEREO RECEIVER (FM/MW/SW ステレオ レシーバ)

SA-135



技術サービス費区分

②

標準価格

22,800円

特長

- 短波放送も受信できる3バンド設計 (FM・MW・SW) ロッドアンテナ付
- 別売TV音声コンバータの接続で1~12CHのTV音声も受信可能
- サウンドブレイが楽しめるマイクミキシング機構付

定格

FMチューナ部	
回路方式	8回調RF1段増幅
受信周波数	76~90MHz
受信感度(IHF)	3.0μV(75Ω)
S / N	65dB(100%, 60dB)
ステレオセパレーション	35dB(20%, 60dB, 1kHz)
アンテナ端子	75Ω不平衡型
アンテナ	ロッドアンテナ
AMチューナ部	
受信周波数	MW 525kHz~1605kHz SW 3.9MHz~12.0MHz
受信感度(IHF)	MW 250μV/m
(S/N 20dB)	SW 30μV at 50mW
アンテナ	MW:フェライトバーアンテナ SW:ロッドアンテナ

低周波部	
回路方式	差動1段増幅2CHパッケージパワーIC
EIAJパワー	6W
ミュージックパワー	9W
パワーバンドウイズス	20Hz~20kHz (-3dB, 5%変)
入力感度	phono 320mV
	mic 3mV
	tape/ux 150mV
録音出力	800mV
トーンコントロール	+5dB, -7dB(10kHz)
その他	
電源電圧	AC100V, 50/60Hz
消費電力	10W
重量	2.3kg
寸法(巾、高、奥)	419×465×243mm