

Technics

テクニクスステレオ

TECHNICAL GUIDE

CD-4
SYSTEM

SC-1100D

標準価格

163,000円

SC-1120D

標準価格

172,000円

助成費区分

A

キャブスタン
FU-CPC 2 CC
(SFMC030)SC-1100K(SB-38R11)
178,000円
SC-1100CU(SB-31R11)
215,000円
SC-1120K(SB-38R11)
193,000円
SC-1120CU(SB-31R11)
230,000円総合重量54kg
(スピーカー13×2kg)
本体 24kg

※SC-1100Dと1120Dの相違点はSC-1120Dがグリル付スピーカーです。

特長

- オールマイティ4チャンネルシステム
CD-4ディモジュレータ、AFDコントロール内蔵
- FM、MPX OUT端子
- メモリビート付フルオートプレーヤ
- 4チャンネルジャイロバランス内蔵(リモート端子付)
FM局間ノイズ自動除去装置付
- 半導体カートリッジ460C 装備
- CD-4調整&デモレコード及び針先クリーナコード
クリーナ付属
- マイクミキシング回路内蔵(ワイヤードのみ)

定格

(定格および外観は改善のため変更することがあります)

FMチューナ部		スピーカー部	
型式	4極MOS FET 3GVC	型式	3ウェイ・3スピーカー別型
受信感度	25 μ V (1HF)	ウーハ	EAS25PL29S (AFコーン)
イメージ比	50dB (83MHz)	スクーカ	EAS9P944S
S/N比	60dB	ツイータ	EAS 71H01S
キャプチャレシオ	2dB	クロスオーバー周波数	2.5KHz 10KHz
歪率	0.5% (30% 60dB)	オーディオ部	
アンテナ	3000 Ω 4極	型式	4プリノン SEPP-ITL-OTL-OCL
FM MPX部		出力	M, P, O 72W EIAJ 38W
型式	スイーミング方式	周波数特性	20Hz~40KHz
セパレーション	37dB (30% 60dB 1KHz)	パワーコンフォース	25KHz~37KHz
フィルター	30KHz SCA	S/N比	70dB
インジケータ	ステレオアイ チューニングメーター	残響ハム	1mV以下
A M部		入出力感度及びインピーダンス	PHONO 2mV 47K Ω MIC 2mV 47K Ω 4 CH REC OUT 150mV 5K Ω 4 CH PLAY BACK 500mV 20K Ω REC/PLAY 30mV 80K Ω 150mV 5K Ω
型式	2GVC 自給式	トーンコントロール	HASS +8dB -10dB (100Hz) TREBLE +8dB -10dB (10KHz)
受信感度	15 μ V 170 μ V/m	ラフドットコントロール	+10dB (100Hz) +3dB (10KHz)
イメージ比	10dB (1MHz)	総合	
アンテナ	フェライトバーアンテナ	使用 IC, TR, DI	5 IC 36TR 34DI
プレーヤ部 SAP-829LTD		消費電力	78W
型式	メモリビート付フルオートプレーヤ		
ビッタアップ	EPU-34SSCD4		
カートリッジ	EPC-460C4		
針・針圧	EPS-465TQD 2g		
モータ	4極シンクロナス 4 WS208L		