



TECHNICAL GUIDE



SC-300N

標準価格

43,800 円

技術サービス費区分



キャブスタン
SJY9020(50Hz)
SJY9022(60Hz)

総合重量12.7kg

本 体 5.9kg

スピーカ 3.4kg×2

※リアスピーカは SB-33RN をご使用ください。

特 長

- 25cm大型ターンテーブル使用の3点モジュラーステレオ
- マイクミキシング可能(ワイヤレス)
- マトリックス4チャンネル再生可能 (リアスピーカ指定SB-33RN)
- シャーシを外さなくても、調整及び修理が容易にできる

定 格

(定格及び外観は改善のため変更することがあります)

F M チューナ部	
型 式	3極FET 3波バリコン
全 信 感 度	2.2 μ V(S/N 30dB)
イメーシ比	45dB(83MHz)
S N 比	60dB(100%, 60dB)
歪 率	0.4%(30%, 60dB)
ア ン テ ナ	300 Ω 平衡型(外部ANT端子付)
F M M P X 部	
型 式	スイッチング方式
セパレーション	32dB(30%, 60dB, 1kHz)
フ ィ ル タ	38kHz
イ ン ジ ン ー タ	ステレオアイ
A M 部	
型 式	2波バリコン 共振式
全 信 感 度	20 μ V, 250 μ V/m
イメーシ比	50dB(1MHz)
ア ン テ ナ	フェライトローアレンテナ(外部ANT端子付)
プレーヤ部 SP-201A	
型 式	マニュアルプレーヤ

ピ ッ ク ア ッ プ	パイプアーム (EPU-05STA)
カ ー ト リ ッ ジ	セラミック (EPC-05STA)
針 圧	針 6g, セファイア (EPS-36ST)
モ ー タ	2極インダクション(2E-8H1)
スピーカ部	
ス ピ ー カ	フルレンジ16cm EAST6P245C
イ ン ビ ー タ ン ス	8 Ω
オーディオ部	
型 式	パワーIC使用コンプリメンタリ
出 力	ITL-OTL EIAJ 3W-3W(歪率5%) M.P.O. 5W-5W(歪率5%, 1kHz)
周 波 数 特 性	60Hz-20kHz(-3dB, 1W)
残 留 ハ ム	1mV以下
入 力 力 感 度 係 数	TAPE (REC OUT) 100mV 80k Ω
イ ン ビ ー タ ン ス	TAPE (PLAYBACK) 180mV 10k Ω
組 合	
使用 IC	TR, Di 4IC 1FET 6TR 8Di
消費電力	24W