



TECHNICAL GUIDE



SC-310N

標準価格

56,800円

技術サービス費区分

B

キャプスタン

FF-MCP005C(50Hz)

FF-MCP006C(60Hz)

総合重量12.1kg

本体 6.1kg

スピーカー 3.0kg×2 リアスピーカーは SB-34RN をご使用ください。

特長

- オートリターンプレー採用の3点モジュラスステレオ
- マトリックス4チャンネル再生可能(リアスピーカー指定SB-34RN)
- マイクミキシング可能(ワイヤレス)(スイッチ付ボリューム)
- シャーシを外さなくても、調整及び修理が容易にできる
- 大型2wayスピーカシステム

定 格

(定格及び外観は改善のため変更することがあります。)

FMチューナ部	
型 式	3段FET 3連バリコン
感 度	2.2μV(S/N 30dB)
イメーシ比	45dB(83MHz)
S/N比	60dB(100%, 60dB)
歪 率	0.4%(30%, 60dB)
アンテナ	300Ω平衡型(外部ANT端子付)
FM MPX部	
型 式	スイッチング方式
セパレーション	32dB(30%, 60dB, 1kHz)
フィルター	36kHz
インジケータ	ステレオアイ
A M 部	
型 式	2連バリコン 目録式
受 感 度	20μV, 250μV/m
イメーシ比	50dB(1MHz)
アンテナ	フェライトバーアンテナ(外部ANT端子付)
プレー部 SP-501A	
型 式	オートリターンプレー
ビクタアップ	バイプアーム (EPU-05STAD)

カートリッジ	セラミック (EPC-05STAD)
針 圧	8g, ダイヤ (EPS-365TSD)
モーター	2極インダクション(2E-10T-3)
スピーカ部	
型 式	2ウェイ 定額型
スピーカ	コーン型ウーハー 16cm EAS16P245C
	コーン型ツイーター 5cm EAS5PH345B
インピーダンス	8Ω
オーディオ部	
型 式	パワーIC使用コンプリメンタリ ITL-OTL
出 力	EIAJ 3W・3W(歪率5%) M.P.O 5W・5W(歪率5%, 1kHz)
周 波 数 特 性	60Hz-20kHz(-3dB, 1W)
残 留 ハ ム	1mV
入出力感度	REC OUT 100mV 80kΩ
インピーダンス	TAPE (PLAYBACK) 180mV 10kΩ
総 合	
使用IC, TR, DI	4IC 1FET 6TR 8DI
消費電力	24W

