

TECHNICAL GUIDE


SC-330N

 標準価格
73,800円

技術サービス費区分

(A)

 キャブスタン
 FF-MCP0805C(50Hz)
 FF-MCP0806C(60Hz)

 総合重量14.5kg
 (本体 8.5kg
 スピーカ 3kg×2)

※リアスピーカはSB-31RPをご使用ください。

特 長

- 8トラックデッキ内蔵の3in1ステレオ
- 25cm大型ターンテーブル使用の3点モジュラーステレオ
- マイクミキシング可能(ワイヤード)
- マトリックス4チャンネル再生可能(リアスピーカ指定SB-31RP)
- シャーシを外さなくても、調整及び修理が容易にできる

定 格

F M チューナ部	
型 式	3極FET 3連バリコン
受 信 感 度	2.2 μ VIS/N 30dB
イメー ジ 比	45dB(83MHz)
歪 率	0.4%(30% 60dB)
ア ン テ ナ	300 Ω 平衡型(外部ANT端子付)
F M M P X 部	
型 式	スイッチング方式
セパレーション	32dB(30%, 60dB, 1kHz)
フ ィ ル タ	38kHz
イ ン シ ャ ー タ	ステレオアイ
A M 部	
型 式	2連バリコン 自励式
受 信 感 度	20 μ V, 250 μ V/m
イメー ジ 比	50dB(1MHz)
ア ン テ ナ	フェライトローアンテナ(外部ANT端子付)
プ レ ャ 部 SP-501A	
型 式	オートプレーヤ(オートリターン、オートカット)
ピ ッ ク ア ッ プ	バイブアーム(EPU-05STAD)
カ ー ト リ ッ ジ	セラミック (EPC-05STAD)
針 圧、針	8g、ダイヤモンド(EPS-36STSO)
ターンテーブルスピード	33-1/3, 45 RPM 2スピード
モ ー タ	2極インダクション(2E-10T-3)

8 ト ラ ッ ク 部	
ト ラ ッ ク 方 式	8トラック, 2チャンネル
テー プ ス ピ ー ド	9.5cm/sec
周 波 数 特 性	70Hz~10kHz
モ ー タ	メカニカルガバナ(MYT-11AR5)
ス ピ ー カ 部	
型 式	2ウェイ 密閉型
ス ピ ー カ	16cm コーン型 ウーワー(EAS16P24SC) 5cm コーン型 ツィーグ(EAS5PH34SB)
クロスオーバー周波数	8kHz
イ ン ビ ー ダ ン ス	8 Ω
オ ー ディ オ 部	
型 式	パワーIC使用 コンプリメンタリ ITL-OTL
出 力	EIAJ 3W-3W(歪率5%) M.P.O 5W-5W(歪率5% 1kHz)
周 波 数 特 性	60Hz~20kHz (-3dB, 1W)
残 留 ハ ム	1mV
入 出 力 感 度	[MIC] 3mV 50K Ω
イ ン ビ ー ダ ン ス	TAPE { [REC OUT] 300mV 80K Ω [PLAYBACK] 300mV 10K Ω
規 格	
使用 IC, TR, Di	1FET, 11TR, 4IC, 10Di
消 費 電 力	28W