



TECHNICAL GUIDE


SC-350N

標準価格

79,800円

技術サービス費区分



キャブスタン

 FF-MCP0806C(50Hz)
 FF-MCP0806C(60Hz)

 総合重量14.5kg
 (本体 8.5kg
 スピーカ 3kg×2)

リアスピーカは SB-34RN をご使用ください。

特長

- カセットテープデッキ内蔵の3in1ステレオ
- 25cm 大型ターンテーブル使用の3点モジュラーステレオ
- マイクミキシング可能(ワイヤレス)
- 自動録音レベル調整回路付(AGC)
- マトリックス4チャンネル再生可能(リアスピーカ指定 SB-34RN)
- シャーシを外さなくても、調整及び修理が容易にできる

定 格

(定格及び外観は改善のため変更することがあります)

F M チューナ部		録音バイアス方式	
型 式	3種FT 3連バリコン	録音バイアス方式	ACバイアス 50kHz
受信感度	2.2 μ V(S/N 30dB)	消去方式	AC消去
イメージ比	45dB(83MHz)	トラック方式	4トラック、2チャンネル
歪 率	0.4%(30% 60dB)	テープ速度	4.8cm(9cm)
アンテナ	3000平衡型(外部ANT端子付)	周波数特性	60Hz-10kHz (-3dB)
F M M P X 部		モ ー タ	電子ガバナ(MHTSP3)
型 式	スイッチング方式	ス ピ ー カ 部	
セパレーション	32dB(30%, 60dB, 1kHz)	型 式	2ウェイ 密閉型
フィルタ	38kHz	ス ピ ー カ	18cm コーン型 ツーパ(EAS16P245C) 5cm コーン型 ツーパ(EAS5PH34SB)
インジケータ	ステレオアイ	クロスオーバー周波数	8kHz
A M 部		インピーダンス	8 Ω
型 式	2連バリコン 自動式	オーディオ部	
受信感度	20 μ V, 250 μ V/m	型 式	パワーIC使用 コンプリメンタリ RTL-OTL
イメージ比	50dB(1MHz)	出 力	EIAJ 3W-3W (変率5%) M.P.O. 5W-5W (変率5% 1kHz)
アンテナ	フェライトローアンテナ(外部ANT端子付)	周波数特性	60Hz-20kHz (-3dB, 1W)
プレーヤ部 SP-501A		残 留 ハム	1mV
型 式	オートプレーヤ(オートリターン、オートカット)	入 出 力 感 度	(MIC) 3mV 80K Ω
ピクアップ	バイプアーム(EPU-05STAD)	インピーダンス	TAPE { [REC OUT] 300mV 80K Ω [PLAYBACK] 300mV 10K Ω
カートリッジ	セラミック (EPC-05STAD)	備 考	
針 圧 針	6g ダイアモンド (EP5-365TSD)	使用 IC, TR, Di	1 FET, 20TR, 4IC, 14Di
モ ー タ	2極インダクション (2E-10T-3)	消費電力	30W
カセット デッキ部			