



TECHNICAL GUIDE

■マークは安全性確保部品です。(価格表には■マークで表示しています)
修理の時には必ず「安全性確保部品」を使用して下さい。

カセット付ステレオシステム **セレーン**

SC-400



技術サービス費区分

Ⓐ

標準価格 **99,800円**

寸法

[センター]: 413(幅)×590(高さ)×391(奥行)mm
[スピーカシステム]: 295(幅)×468(高さ)×215(奥行)mm

特長

- カセットデッキ、プレーヤ、アンプ、チューナ内蔵
- モノ・ステレオ自動切換のFMチューナ
- FM簡易アンテナ、AMバーアンテナ内蔵
- PLL方式のFMマルチプレックス
- FM直線型ダイヤル
- オートストップ付、自動録音方式のカセットデッキ
- マイクミキシング可能
- FGサーボモータのオートプレーヤ
- 半導体カートリッジ付
- 取りはずし可能なフリーストップのダストカバー

定格

| FMチューナ部 | |
|------------------|-------------------------|
| 型式 | 3極混合型FET |
| 受信周波数 | 76~90MHz |
| 受信感度(0dB) | 3μV(83MHz) |
| 周波数帯域 | 20Hz~15kHz(±2dB) |
| ステレオセパレーション | 25dB(1kHz) |
| アンテナ | 75Ω 不平衡型 |
| 付属機能 | ステレオアイ |
| AMチューナ部 | |
| 型式 | 2重バリコン自動式 |
| 受信周波数 | 525~1605kHz |
| 受信感度(10dB) | 300μV/m |
| アンテナ | フェライトバーアンテナ内蔵 |
| プレーヤ部 (SAP825DS) | |
| 型式 | ストップ機構付き、オートリターンプレーヤ |
| ターンテーブル | 30mm アルミダイカスト製 |
| 駆動方式 | ベルトドライブ方式 |
| モータ | FGサーボDCモータ(SFMC009L01E) |
| スピード | 33, 45r.p.m. |
| ピックアップ | ソライアーム(EPA2295SKD) |
| カートリッジ | 半導体(E3C-460C2) |
| 針・針圧 | ダイヤモンド(EPS-465TSD), 2g |

| カセットデッキ部 (SJDK1) | |
|------------------|------------------------------------|
| 型式 | 4トラックチャンネルステレオ方式 オートストップ付 |
| 録音方式 | 自動録音入力レベル |
| モータ | 直流電子流制御モータ |
| ヘッド | 録音用・再生用マイクヘッド |
| レコーディングバイアス | 57kHz 交流バイアス方式 |
| テープスピード | 4.8cm/sec |
| スピーカ部 | |
| 型式 | フルレンジスピーカシステム |
| インピーダンス | 8Ω |
| 使用スピーカ | 16cmコーンタイプ(EAS16P24GP) |
| 付属機部 | |
| 型式 | ハイブリッドパワーIC ITL-OTLコンプリメントリ |
| チャンネル | 2チャンネル |
| 出力 | EIAJ 12W(50%、1kHz) |
| 出力帯域幅 | 30Hz~40kHz(-3dB, 12W, 1kHz) |
| 総合 | |
| 使用半導体数 | 7IC, 1FET, 14TR, 15Dio |
| 消費電力 | 26W |
| 電源 | AC 100V, 50/60Hz |
| 重 | 本体 13.5kg スピーカ 4.9kg×2 23.3kg |