

Technics

テクニクスステレオ

TECHNICAL GUIDE



総重量 42kg
 アンプ 21kg
 スピーカ 10.5kg × 2

SC-8000

標準価格
119,800円

技術サービス費区分

(A)

キャブスタン
 SFMC-030-1

特長

- 準コンプリメンタリ、ITL-OTL-OCL回路
- FMワイヤレスマイクとレコード演奏が可能
- 半導体カートリッジ採用のオートリターン、オートスリープオペレーションプレーヤ
- 家具調デザインの豪華キャビネット
- 3極FETフロントエンド採用

定格

FMチューナ部		スピーカ部	
型 式	3極FET 3波バリコン	型 式	2ウェイ 2スピーカー完全密閉型
受信周波数	76~100MHz	ウ ー ハ	EAS20P75S(コーン)
受信感度	3μV(1HF)	ツ イ ー タ	EAS65PH4SD(コーン)
イメージ比	40dB (83MHz)	クロスオーバー周波数	3KHz
S/N比	58dB (100% 60dB)	オーディオ部	
歪 率	4.0% (20% 60dB)	型 式	ITL-OTL-OCL準コンプリメンタリ
アンテナ	300Ω 不平衡	出 力	MPO 16W EJA1 12W
FM MPX部		周波数特性	30~40KHz
型 式	スイッチング方式	感 度	1mV
セパレーション	40dB (20% 60dB 1KHz)	入出力感度	PHONO 4mV, P. BACK 150mV, 68KΩ
インジケータ	ステレオマイ	インピーダンス	BXC OUT 50mV, 6.8KΩ DIN OUT 30mV, 82KΩ
A M 部		クラウドレスコントロール	+8dB(100Hz) 0dB(10KHz)
型 式	3波バリコン/1階式	トーンコントロール	BASS+10dB, -10dB(10KHz) TREBLE+10dB, -10dB(100Hz)
受信感度	300μV/m (1HF)	総 合	
イメージ比	40dB (12MHz)	使用T R, O	1FET, 2KTR, 22D
アンテナ	フェラリトコアアンテナ	電源・消費電力	AC100V, 50~60Hz 33W
プレーヤ部 SAP-823U			
型 式	オートリターン、ストップ		
ピックアップ	EPL-48SSD		
カートリッジ	EPC-86SSBD		
針・針圧	EPS-28STSD(Dna) 3.5g		
モ ー タ	3極シユクロナモーター		