

Technics

テクニクスステレオ

TECHNICAL GUIDE

CD-4
SYSTEM

SC-8400DX

標準価格

169,800円

技術サービス費区分

A

キャブスタン

FU-CPC-21C

デッキ収納部430×210×340

総合重量50.5kg

本体	23.5kg
フロントスピーカ	10.5×2kg
リアスピーカ	3.0×2kg

特長

- オールマイティ4チャンネルシステム
CD-4ディモジュレータ内蔵
- マイクミキシング及びミキシング録音可能（ワイヤードのみ）
- AMリニアスケール採用
- 回転式AMアンテナ採用

定格

〔本機の定格及び外観は、性能向上その他により変更することがあります。〕

FMチューナ部	
型式	3部JUN VET 3GVC
受信感度	3μV
イメージ比	56dB (83MHz)
S/N比	66dB (100%40dB)
歪率	0.3% (30% 60dB)
アンテナ	300Ω平衡
FM MPX部	
型式	ミキシング方式
セパレーション	45dB (20% 60dB 18kHz)
フィルター	38kHz
インジケータ	ステレオアイ、チューニングメータ
A M 部	
受信感度	180μV/m
イメージ比	104dB (1MHz)
アンテナ	フルオートローアンテナ
プレーヤ部 SAP-825ETD	
型式	オートプレーヤ
ピックアップ	EPI-34SSHD4
カートリッジ	EPC-460C
針・針圧	EPS-46STQD 2g
モータ	4極シンクロモータ
スピーカ部	
型式	3ウェイ 3スピーカ(フロント)
ウーハ	EAS-20PL5KS

スコーク	EAS-9PH44S
ツイータ	EAS-5PH34SB
クロスオーバー周波数	3kHz 8kHz
型式	フルレンジ (リア)
スピーカ	EAS-16P24GP
オーディオ部	
型式	ITL-OTL-OCL
出力	EIAJ 26W MPO 60W
周波数特性	20Hz~40kHz
パワーバンドウィズ	20Hz~20kHz
残留ハム	0.5mV以下
入力感度	MIC 4mV 50KΩ REC OUT 200mV 0.1KΩ & RLAY BACK 300mV 50KΩ
インピーダンス	REC/PLAY 40mV 70KΩ 500mV 50KΩ
トーンコントロール	BASS +10dB -10dB (100Hz) TREBLE +8dB -10dB (10kHz)
ワフレスコントロール	+9dB (100Hz) +3dB (10kHz)
総合	
使用C, TR, PCT	01C 1FET 16TR 24D
消費電力	53W
総合寸法	1440×640×380mm