

Technics テクニクスステレオ

TECHNICAL GUIDE

CD-4

SYSTEM



SC-9000D

標準価格

134,800円

助成費区分

A

キャプスタン
FU-CPC2CC



重量 30.2kg
 プレーヤー 8.8kg
 アンプ 7.4kg
 スピーカー 3.5kg×4

特長

(本機は定格及び外観は性能向上その他により変更することがあります。)

- オールマイティ4チャンネルシステム (ディモジュレータ、リアスピーカー付)
- メモリビット付フルオートプレーヤー
- 半導体カートリッジ 460C (針EPS-46STQD付)
- マイクミキシング可能(ワイヤードのみ)
- 4チャンネルバランス内蔵
- マトリクス4チャンネルはMTX 1、MTX 2のワンタッチ切換
- CD-4、ステレオ表示ランプ付

定格

| F M チューナ部 | |
|-------------------|--------------------------|
| 型 式 | 3極FET、3巻バリコン |
| 電 圧 感 度 | 3 μ V (1MHz) |
| イメー ジ 比 | 45dB (83MHz) |
| S/N 比 | 68dB (100% 40dB) |
| 歪 率 | 0.5% (30% 60dB) |
| ア ン テナ | 300 Ω 付内蔵 |
| F M M P X 部 | |
| 型 式 | スイッチング方式 |
| セパレーション | 35dB (20% 60dB 1kHz) |
| フ イ ル タ ー | 190Hz 280Hz |
| イ ン ジ ン ー | ステレオアイ、チューニングメータ |
| A M 部 | |
| 型 式 | 2巻バリコン 自動式 |
| 電 圧 感 度 | 20 μ V 200 μ V/m |
| イメー ジ 比 | 50dB (1MHz) |
| ア ン テナ | フュライトバーアンテナ |
| プレーヤー部 SAP-825ETD | |
| 型 式 | メモリビット付フルオートプレーヤー |
| ヒ ョ ー ア ュ ー | EPH-335BAD |
| ホ ー ト リ ュ ー | EPG-660C4 |
| 針 圧 針 | 2 ϕ EPS-46STQD |
| モ ー タ | 4極インダクション 4M-15U |

| ス ピ ー カ 部 | |
|---------------|--|
| 型 式 | 2ウェイ2スピーカー式両用型 |
| ウ ー ハ | EAS 1619-335U |
| ツ ィ ャ ー | KASS1043B |
| クロスポーパ周波数 | 9kHz |
| オ ー デ ィ オ 部 | |
| 型 式 | 1マリアトリビュタ・アンプ・アンプ・アンプ・アンプ |
| 出 力 | MPO 30W RTA 20W (THD 5% 1kHz) |
| 周 波 数 特 性 | 20Hz~40kHz (-3dB) |
| ハ ー ツ バ ン ド 幅 | 25Hz~45kHz (-3dB) |
| S/N 比 | 70dB |
| 雑 音 電 圧 | 1mV/1Hz |
| 入 出 力 感 度 | 4 CH PLAYER 200mV 10K Ω 2HC REC OUT 140mV 10K Ω 4 CH PLAYBACK 200mV 50K Ω |
| イ ン ピ ー ダ ンス | REC/PLAY 40mV 120K Ω 200mV 50K Ω MIC 2.0mV 100K Ω |
| トーンコントロール | BASS +5dB, -7dB (100Hz) TREBLE +8dB, -10dB (10kHz) |
| ラウドネスコントロール | +10dB (100Hz) +5dB (10kHz) |
| 観 音 | |
| 使用C.F.H.D. | 9IC, 707K, 33D |
| 消費電力 | 18W |
| プレーヤー出力 | 200mV 2K Ω |