

Technics

テクニクスステレオ

TECHNICAL GUIDE

CD-4
SYSTEM

K

SC-9000

標準価格

89,800円

助成費区分

B

キャプスタン

FU-CPC2CC

重量 21.7kg
 プレヤー 7.3kg
 アンプ 7.4kg
 スピーカー 3.5kg×2

特長

(本機の定格及び外観は性能向上その他により変更することがあります。)

- オールマイティ4チャンネルシステム (CD-4はSH-3180とEPS46STQDを追加)
- メモリビート付フルオートプレーヤー
- 新開発マイクロカプラー方式の半導体カートリッジ460C
- マイクミキシング可能(ワイヤードのみ)
- 4CHジャイロバランス内蔵
- マトリクス4CHはMTX. 1, MTX. 2のワンタッチ切換

定格

FMチューナー部	
型式	3極FET 3波バリコン
受信感度	3μV (1HF)
イメージ比	45dB (83MHz)
S/N比	60dB (100% 60dB)
歪率	0.5% (30% 60dB)
アンテナ	300Ω 平衡
FMMPX部	
型式	スイッチング方式
セパレーション	35dB (20% 60dB, 1kHz)
フィルター	19kHz 28kHz
インジケータ	ステレオアイ、チューニングメーター
A M 部	
型式	2波バリコン 自励式
受信感度	20μV, 200μV/m
イメージ比	50dB (1MHz)
アンテナ	フェライトバーアンテナ
プレーヤー部 SAP829ET	
型式	メモリビート付フルオートプレーヤー
ピックアップ	EPU-335SAD
カートリッジ	KYC-460C
針径	針 2φ, EPS46STSD
モーター	4相インダクション 4M-13U
スピーカー部	
型式	2ウェイ 2スピーカー密閉型

ウーハー	EAS 16PL335U
ツイーター	EAS 5PH45B
クロスオーバー周波数	10kHz
オーディオ部	
型式	4チャンネルデュアルバランス1T1-9T1
出力	M.P.O 30W EIAJ 20W (THD 5% 1kHz)
周波数特性	20Hz~40kHz (-3dB)
パワーバンドワイズス	25Hz~45kHz (-3dB)
S/N比	70dB
残留ハム	1mV以下
PHONO	2.5mV 110kΩ
MIC	2.0mV 100kΩ
4CH REC OUT	140mV 10kΩ
4CH PLAYBACK	200mV 50kΩ
REC/PLAY	40mV 120kΩ
	140mV 10kΩ
トーンコントロール	BASS +9dB, 7dB (100Hz) TREBLE +8dB, -10dB (10kHz)
クラウドネス コントロール	+10dB (100Hz) +5dB (10kHz)
録音	
使用(C, TR, D)	5IC 53TR 210μ
消費電力	46W