


愛称“宴”



SE-6500

 現金正価 67,800円
 月賦定価 71,900円

《定 格》

〈アンプ部〉

受信周波数及び感度	MW 525-1805 KC (10 μ V/50mW) FM 76-90 MC (10 μ V/500mW)
中間周波数	MW 455 KC FM 10.7 MC
最大出力	10W-10W (総合20W)
周波数特性	30%-20,000%
クロストーク	-35dB以下
S/N比	25dB以上
音質調整	低音 8dB-9dB (100%) 高音 4dB-18dB (10KC)
使用真空管	12AB9 \times (1) FM PFA & CONV 12BE6 \times (1) AM OSC & CONV 12BA6 \times (1) AM IFA & FM IFA 12BA6 \times (1) FM IFA 12AX7 \times (2) AFA 30M-P27 \times (4) PA PP(OTL)
シリコンダイオード	PR1M \times (2) RECT
セレン整流器	KC0.8C34 \times (1) RECT
ゲルマニウムダイオード	0A79 \times (2) FM DET
シリコンバリキャップ	5C-20 \times (1) FM AFC
照明用ランプ	ダイヤ \times (1) (40 \times) 6.3V 0.15A \times (2) ダイヤ \times (1) (10 \times) 6.3V 0.17A \times (1)
ヒューズ	2.5A
入力端子	FM, FM MPX
出力端子	REC OUT (L & R)
消費電力	8W (内プレーヤ8W)

〈スピーカ部〉

スピーカ型名	EAS-20P43A \times (2) ボイスコイルインピーダンス(400 Ω) EAS-65PH09AD \times (2) ボイスコイルインピーダンス(250 Ω)
クロスオーバー周波数	6.5KC
スピーカボックス	完全密閉型
統合キャビネット形状	巾1085mm 高さ710mm(99付) 奥行405mm
総重量	35.5kg (内プレーヤ3kg)

〈ピックアップ部〉 オートプレーヤSH-650

名 称	キャップイン方式 セラミックカートリッジ付 ステレオピックアップ(EPU-73TTAD)
交換カートリッジ	KPC-60TTC
交 換 針	ST-LP型 EPS-66STSD(ダイヤ針) SP用 EPS-65SP(セフイヤ針)
針 径	6 ϕ \pm 1 μ
出 力	0.15V-0.3V 1KC/5cm/sec

〈モーター部〉

型 式	3スピー-V / 4極インダクションモーター
名 称	4M-15M
調 整 数	33 $\frac{1}{2}$ 45 78R.P.M
ク ー ン テ ー プ ル	30cm (ゴムシート付)
電 源	100V 50 \pm 60%
消 費 電 力	8W

本機の特長

- くり返し演奏可能なレピータ付
- 新オートプレーヤの採用
- 斬新なデザイン・レコードケース付
- 完全密閉型メカブライキャビネット
- 音の人工増幅
- MFB方式
- 完全OTL回路
- 20Wの大出力
- 好みの音質が再生出来る
- ムードセクターの採用
- 高性能ツイーター付
- 2ウェイスピーカシステム
- パイプアーム採用
- ダイヤ針付セラミックピックアップ
- AFC回路付
- FM超高性能チューナ