

TECHNICAL GUIDE

K

SF-157N

標準価格
19,800円

技術サービス費区分
◎

重量：4.5kg

特長

- FM/AM ラジオ内蔵、コンパクト卓上ステレオ
- 電子ガバナモータ、20cmターンテーブル使用
- ワイドサウンド回路内蔵
- LED使用の指針ランプ

定 格

FMチューナ部	
受信感度	6 μ V(S/N 30dB)
イメージ比	30dB(83MHz)
S/N比	50dB(100%, 60dB)
変調率	1%(30%, 60dB)
アンテナ	ラインアンテナ, 外部アンテナ端子
AMチューナ部	
受信感度	500 μ V/m, 50 μ V
イメージ比	30dB(1MHz)
アンテナ	フェライトバーアンテナ, 外部アンテナリード
オーディオ部	
形 式	ITL-OIL
出力	[EIA] 1W-1W(歪率5%) MPO 1.5W-1.5W(歪率5%)
周波数特性	150Hz-30kHz, -3dB

残 留 ハ ム	1.2mW(AUX)
スピーカ部	
スピーカ	10cm フルレンジ (EAS10P75GD)
インピーダンス	8 Ω
プレーヤ部	
形 式	マニュアルプレーヤ
駆動方式	リムドライブ
ターンテーブル	20cm
モータ	DC 電子ガバナ (FF-405D12V)
カートリッジ	セラミック (EPC025TH)
針 注 針	7g サファイア (EPS04ST)
総 合	
使用 IC, TR, Di	3IC 4TR 8Di
消費電力	10W