



TECHNICAL GUIDE



総合重量 8.3kg
 (本体 4.4kg
 スピーカ 1.95kg×2)



SF-177N

標準価格

35,800円

技術サービス費区分

(B)

キャブスタン

FF-MCP070-5B(50Hz)
 FF-MCP070-6B(60Hz)

特 長

- 22cm大型ターンテーブル使用のモジュラーステレオ
- FMマルチステレオ再生
- マイクミキシング付(別売マイク使用)
- AUX端子付

定 格

FMチューナ部	
受信感度	4 μ V(S/N 30dB)
イメージ比	50dB(83MHz)
S/N比	55dB(100%, 60dB)
歪率	0.5%(30%, 60dB, 1kHz)
アンテナ	ラインアンテナ, 外部アンテナ端子
FM MPX部	
型式	スイッチング方式
セパレーション	30dB(30%, 60dB, 1kHz)
インジケータ	ステレオアイ
A M 部	
受信感度	400 μ V/m, 50 μ V
イメージ比	43dB(1MHz)
アンテナ	フェライトコアアンテナ, 外部アンテナリード
オーディオ部	
型式	ITL-OTL

出 力	EIAJ 1.7W-1.7W(歪率5%) MPO 3W-3W(歪率5%)
周波数特性	150Hz-30kHz, -3dB
残響ハム	1.2mV(AUX)
入力感度	200mV(AUX)
スピーカ部	
スピーカ	16cmフルレンジ
インピーダンス	8 Ω
プレーヤ部	
型式	マニュアルプレーヤ, リムドライブ
ピックアップ	パイプアーム(EPU555TA)
カートリッジ	セラミック(EPC025TH)
針 圧	7g, サファイア(EPS045T)付属
モーター	2極インダクション(2E-10T-3)
組 合	
使用IC, TR, DI	3IC 5TR 7DI
消費電力	19W