

Technics

テクニクス コンポーネント

TECHNICAL GUIDE



重量 8.5kg

SL-35

標準価格

39,800円

技術サービス費区分

Ⓑ

キャプスタン

50HzSFMCO45-5

60HzSFMCO45-6

特長

- メモリビート付フルオートプレヤ
- キャビネットは30mm厚の無共振ボード
- 着脱自在のダストカバー
- ハウリング防止効果の良いオーディオインシュレータ
- CD-4用MMカートリッジ(EPC-442C)
(針交換でCD-4再生可能(EPS-440QD))
- 低容量PU出力コード
- 堅牢なアルミダイカストシェルの採用
- シェル着脱及び針圧調整可能

定格

(定格および外観は改善のため変更することがあります。)

ターンテーブル部	
形 式	フルオートマチックプレヤ
駆 動 方 式	ベルトドライブ
駆 動 モ ー タ	4極シンクロモータ 4WS-20BL
タ ー ン テ ー ブ ル	30cm ダイカスト製
回 転 数	33 $\frac{1}{3}$, 45 r.p.m
ワウ・フラッタ	0.08% (W. R. M. S.)
S N 比	50dB (IEC-B)
トーンアーム部	
形 式	ユニバーサルS字形パイプアーム スタチックバランス形、針圧直統式
実 効 長	220mm
オ ー バ ー ハ ン グ	14mm
トラッキングエラー角	+3° (30cmレコード外周) -0.2° (30cmレコード内周)
針 圧 調 整 範 圍	0-4g 直統可変(0.2g 目盛間隔)

適用カートリッジ自重	5-9.5g
カートリッジ部	
形 式	MM型 EPC-442C
周 波 数 特 性	20Hz-20,000Hz
出 力 電 圧	2.2mV/チャンネル(50mm/S.1KHz水平)
チャンネルセパレーション	20dB以上
チャンネルバランス	2dB以下
直 流 抵 抗	320Ω
針 圧 範 圍	2.0-2.5g
負 荷 抵 抗	47-100KΩ
交 換 針	EPS-52STDD
自 重	5.9g
総 合	
消 費 電 力	7W(60Hz), 8W(50Hz)
外 形 寸 法	幅48.5×奥行38.3×高さ18.0cm
重 量	8.5kg