

Technics

テクニクスステレオ

TECHNICAL GUIDE

SS-33
標準価格
129,000円

技術サービス費区分
(A)

キャブスタン
SFMC-045-1

総重量 30.7kg
アンプ 6.0kg
プレーヤ 6.8kg
スピーカ 8.5kg

専用ラック横型SH-106、たて型SH-107(別売)

特長

- マトリクス回路内蔵(スピーカマトリクス回路)
- ITL-OTL-OCL回路方式
- 受信周波数帯域のワイド化(76~108MHz)
(テレビ音声3chまで受信可能)
- セラミックフィルター採用のIF回路で高感度設計
- マイクミキシング及びミキシング録音可能
- シェル着脱及び針圧調整可能
- 周波数直線型FM/AMダイヤル目盛

定格

FMチューナー部		スピーカ部	
型 式	386JUN型PMT	型 式	2ウエイ 2スピーカ(区別区別型)
受 信 周 波 数	76MHz~108MHz	ウ ー ハ	EAS-16PL1155
受 信 感 度	30 μ V (IHF)	フ ィ ー タ	EAS-5PH168(コーン)
イ メ ー ジ 比	50dB (96MHz)	クロソオーバー周波数	7KHz
S/N 比	60dB (100% 60dB)	オーディオ部	
変 率	3.0%	型 式	ITL, OTL, OCL, プリメイン
ア ン テ ナ	300 Ω 専用型	出 力	MPO 16W EAS 12W
FM MPX部		周 波 数 特 性	50Hz~40KHz
型 式	スイッチング方式	検 出 閾 値	1mV
セパレーション	42dB(20% 40dB) KHz	入 力 感 度	PHONO 3.0mV, 30K Ω MIC 5.0mV, 50K Ω
イ ン ジ ケ ー タ	ステレオアイ、チューニングメータ	イ ン ピ ー ダ ン ス	REC Out 200mV, 10K Ω PLAY BACK 200mV, 40K Ω REC/PLAY 30mV, 100K Ω 200mV, 40K Ω
A M 部		ラウドネスコントロール	+7dB(105Hz), 0dB(1000Hz)
型 式	2通パリアコン自励式	トーンコントロール	BASS +6dB, -6dB(100Hz) TREBLE +6dB, -6dB(10KHz)
受 信 感 度	180 μ V/m (IHF)	総 合	
イ メ ー ジ 比	50dB (3MHz)	使用IC, TR, D	4IC, 12Tr, 11D
ア ン テ ナ	フェライトバーアンテナ	消 費 電 力	37W
プレーヤ部 SAPR250			
型 式	オートリターン、ストップ、オートスリーブ		
ピ ッ ク ア ッ プ	EPLI-34 SM1D		
カ ー ト リ ッ ジ	EPC-86 SMA5D		
針 針 圧	EPS-50 STSD (Dia) 2.5g		
モ ー タ	4極シンクロモーター		