

Technics

テクニクスステレオ

TECHNICAL GUIDE

CD-4
SYSTEM

総重量	38kg
アンプ	8.25kg
プレーヤ	6.8kg
スピーカーフロント	8.5kg×2
リア	3.0kg×2

専用ラック構造SH-106、たて型SH-107別売

SS-66

標準価格

179,000円

技術サービス費区分

A

キャプスタン
SFMC030 (50Hz)
(60Hz)

特長

- 4チャンネルフル装備
CD-4内蔵6点セット(システムステレオ)
- 新開発CD-4再生用MMカートリッジ
- シェル着脱、針圧調整可能
- 4つの声を単独に調整できる4CHBALANCE
- 受信周波数帯域のワイド化(76~108MHz)
(テレビ音声3chまで受信可能)
- MICMIX及びMIX録音可能
- セラムミックフィルター採用のIF回路で高感度設計

(注)交換針(市販EPS440QD)2ch用(EPS525TD)

定格

FMチューナ部	
型 式	3極中波FMCT
受信周波数	76MHz~108MHz
受信感度	3μV(100%)
イメーシオ	30dB(1MHz)
S/N比	60dB(100%・60dB)
変調	0.5% (10%・60dB)
アンテナ	20dB増幅型
FM MPX部	
型 式	ステレオデコード
レバレーション	42dB(20%・60dB・1kHz)
インジケータ	ステレオステレオ・チューニングメータ
A M 部	
型 式	2道バリコン回路式
受信感度	180μV/m(100%)
イメーシオ	50dB(1MHz)
アンテナ	フリップタイプ・アンテナ
プレーヤ部 SAP-925MTD	
型 式	カートリッジ・オートストップ・オートリターン
ピックアップ	SPS-305NFD4
カートリッジ	SPC-441C
針・針座	SPS-441Q(10μm)・24
セーラ	4層ラッカーコート
スピーカー部	
型 式	2ウェイ・2スピーカー30W(4Ω)

ワ	ハ	EAS-18PL1125(HXFコア)
ソ	ニ	EAS-52H1875(コア)
クロ	オーバー	20Hz
リア	スピーカ	2ウェイ・2スピーカー
ウ	ハ	EAS-18PL300(コア)
ソ	ニ	EAS-52H1875(コア)
クロ	オーバー	18Hz
オーディオ部		
型 式	FTL・OTL・DCL・エプソメオン	
機 力	61A2 20W	
	NFO 40W	
周波数特性	20Hz~20kHz	
機 力	20V	
入出力感度	PHONO 1.0mV, 80kΩ	
	MIC 1.0mV, 100kΩ	
インピーダンス	REC OUT 200kV, 8kΩ	
	PLAY BACK 200kV, 50kΩ	
	REC/PLAY 40kV, 80kΩ	
	200kV, 50kΩ	
ラウドネスコントロール	+3dB(200k) 0dB(50k)	
トーンコントロール	HANCE +8dB, -8dB(400k)	
	TREBLE +8dB, -8dB(100k)	
組 合		
使用IC, T.R.O.D.	4IC, 12CT, 57A, 50H	
消費電力	50W	