

Technics

テクニクスステレオ

TECHNICAL GUIDE







SS-7300
標準価格 **89,800円**

技術サービス費区分 **(A)**

キャブスタン FU-CPC21C

総合重量 21.2kg
レシーバ 5.6kg
プレーヤ 6.2kg
スピーカ 4.7kg × 2

※ システムステレオラックはSH-7004を使用(別売)

特長

- インテリア指向のホワイトキャビネット
- マトリクス回路内蔵で4チャンネル可能 (リヤスピーカSB-73R別売)
- オートスリープ機構付、オートリターンプレー装備
- ITL-OTL-OCL回路
- ヘルトドライブ方式、MMカートリッジ使用(280C)
- シェル着脱及び針圧調整可能
- 2ウェイエアサスペンションスピーカシステム
- MIC MIX及びMIX録音可能

定格

(本機の定格及び外観は性能向上その他により変更することがあります。)

F M チューナ部	
型 式	3H-FK1-30VC
受 感 度	3 μ V (1HF)
イ ー ジ 出	50dB (83MHz)
S N 比	60dB (100%・80dB)
歪 率	0.35% (30%・60dB)
ア ン テ ナ	300 Ω 中継型
F M ・ M P X 部	
型 式	スイッチング型
セパレーション	45dB (30%・60dB 1kHz)
フ ェ ー ル タ	38kHz
イ ン ジ ン	ステレオステレオ・モノコンダクター
A M 部	
型 式	2H-VL100式
受 感 度	180 μ V/m
ア ン テ ナ	フェイクインバーフック
プレーヤ部 SAP-B25S	
型 式	オートリターンプレー
ビ ッ ク ア ッ プ	J型ドライブ
カ ー ト リ ッ ジ	EPC-645MAD 5Hカートリッジ
針 圧 針	EPS-525TDD・2.5g
モ ー タ	4極シールドモーター
スピーカ部	
型 式	2ウェイ・2スピーカ両出力

フ ェ ー ル タ	EAS-16P24GP	
イ ン ビ ー ダ ンス	EAS-S1P1243B	
クロスターバ周波数	10kHz	
イ ン ビ ー ダ ンス	40	
オーディオ部		
型 式	ITL-OYL-OCL	
出 力	EIAJ 12W (歪率5%・1kHz)	
	MPO 16W	
周 波 数 特 性	40Hz~10kHz	
機 留 ハ ム	0.8mV	
入 出 力 感 度	PHONO	3mV, 20k Ω
	MIC	3.5mV, 50k Ω
	REC OUT	100mV, 10k Ω
	PLAY-BACK	200mV, 40k Ω
イ ン ビ ー ダ ンス	REC/PLAY	20mV, 100k Ω
		200mV, 40k Ω
トーンコントロール	BASS	+7dB, -5dB(100Hz)
	TREBLE	+8dB, -10dB(10kHz)
ラウドネスコントロール	+8dB(100Hz), +3dB(10kHz)	
総 合		
使用 IC, TR, Di	4IC, 1FET, 12Tr, 11Di	
消費電力	42W	