

# Technics

## テクニクスステレオ

# TECHNICAL GUIDE



### SS-7600

標準価格  
**139,800円**

技術サービス費区分

(A)

キャプスタン  
FU-CPC2CC

重量

アンプ: 7.1kg  
プレーヤ: 7kg  
スピーカ: 13kg × 2  
総合: 40.1kg

## 特長

- マトリクス回路内蔵で4チャンネル再生可能 (リアスピーカSB-7 (R別売))
- MIC MIX 及び MIX 録音可能
- チューニングメータ付
- ITL-O TL-OCL 回路使用
- ベルトドライブ方式、MMカートリッジ使用 (280C)
- シェル着脱及び針圧調整可能

## 定格

F M チューナ部	
型 式	3極結合型FET, 3連バリコン自動式
受 感 感 度	3 $\mu$ V (1HF)
イメー ジ 比	50dB (83MHz)
S N 比	60dB (100% 60dB)
ア ン テナ	300 $\Omega$ 平衡型
歪 率	0.3% (30% 60dB)
F M ・ M P X 部	
型 式	スイッチング方式
セパレーション	42dB (30%, 60dB, 1KHz)
インジケータ	ステレオアイ, チューニングメータ
A M 部	
型 式	2連バリコン 自動式
受 感 感 度	180 $\mu$ V/m
ア ン テナ	フェライト棒アンテナ
プレーヤ部 SAP-825G	
型 式	オートリターンプレーヤ
ピックアップ	ステレオ・ステレオ・ステレオ・ステレオ
カートリッジ	EPC-86SMAD
針 ・ 針 圧	E37S-525TSD, 2.5g
モーター	4WS-200L

スピーカ部	
型 式	2ウェイ2スピーカ密閉型
インピーダンス	8 $\Omega$
ウーハー	EAS 29PL33SD (コーン)
ツイーター	EAS 3PH155C
クロスオーバー周波数	6KHz
オーディオ部	
型 式	1 TL-O TL-OCL
出 力	MFO 30W EIAJ 20W
周波数特性	40Hz-50KHz
残響ハム	1mV
入出力感度 & インピーダンス	PHONO 3mV 50K $\Omega$ MIC 4mV 10K $\Omega$ REC OUT 130mV 10K $\Omega$ PLAY BACK 250mV 50K $\Omega$ REC/PLAY 45mV 80K $\Omega$ 250mV 50K $\Omega$
トーンコントロール	BASS +8dB, -8dB (100Hz) TREBLE +7dB, -10dB (10KHz)
ラウドネスコントロール	+7dB (100Hz) +3dB (10KHz)
総 合	
使用 IC, TR, Di	1 PCT, 4 IC, 12Tr, 10Di
消費電力	50W