



Technics

テクニクスステレオ

TECHNICAL GUIDE






SS-7900

標準価格
182,000円

総重量 45.7kg

- アンプ 7.8kg
- プレーヤ 7.5kg
- スピーカー フロント 13.5×2kg
- リア 3.2×2kg



技術サービス費区分
(A)

キャブスタン
SFMCO45-1 (50Hz)
(60Hz)

特長

- 4チャンネルフル装備
CD-4内蔵6点セット(システムステレオ)
- シェル着脱及び針圧調整可能
- メモリビット付フルオートプレーヤ装備
- 3ウェイ密閉型スピーカー採用
- 4つの声を単独に調整できる4CH BALANCE
- マイクミキシング(ワイヤード)及びミキシング録音が可能
- 新聞発CD-4再生用MMカートリッジ(EPC-441C)付。

スベア用カートリッジ市販440Cを使用。(注)交換針(市販EPS440QD)

定格

(本機の定格及び外観は、性能向上その他により変更することがあります。)

FMチューナー部		スピーカー部	
型 式	2HJ複合型FET, 3重バリコン抽出式	型 式	3ウェイ 3スピーカー密閉型
受 感 感 度	3μV (10Hz)	ウ ー ハ	EAS-25PL185A (AFコーン)
イメーシ 比	55dB (833Hz)	ク ロ ス オ ー バ 周 波 数	2KHz, 7KHz
S/N 比	89dB (150%・60dB)	リ ア ス ピ ー カ	2ウェイ2スピーカー密閉型
重 歪 率	0.1% (30%・60dB)	ウ ー ハ	EAS-16P24GP (コーン)
ア ン テ ナ	300Ω 巻 線 型	フ ィ ル タ ー	34KHz
FM M P X 部		オーディオ部	
型 式	スイッチング方式	型 式	ITI, OCL, OTI, 4プリメイン
セパレーション	43dB (30%, 60dB, 1KHz)	出 力	ETAJ 25W MPO 40W
インジケータ	ステレオマイク・チューニングメータ	周 波 数 特 性	30Hz - 50KHz
A M 部		残 留 ハ ム	0.6mV
型 式	2重バリコン抽出式	入 出 力 感 度	PHONO 1.5mV, 40KΩ MIC 3.5mV, 100KΩ
受 感 感 度	180μV (10Hz)	イ ン ピ ー ダ ン ス	REC. OUT 200mV, 5KΩ PLAY BACK 200mV, 50KΩ REC/PLAY 40mV, 65KΩ 200mV, 50KΩ
イメーシ 比	56dB (1MHz)	ラウドネスコントロール	+9dB (100Hz), +2dB (10KHz)
ア ン テ ナ	フェイクリバーアンテナ	トーンコントロール	BASS +10dB, -10dB (100Hz) TREBLE +8dB, -10dB (10KHz)
プレーヤ部 SAP-829STD		結 合	
型 式	メモリビット付フルオートプレーヤ	使 用 IC, TR, Di	91C, 1FET, 58T _v , 850s
ピョコアッ プ	EPC-1355M004	消 費 電 力	52W
カ ー ト リ ュ ー ジ	EPC-441C		
針 ・ 針 圧	EPS-441QD (0.1μ, 2g)		
モ ー タ	4極コンタクトレスモータ		