

**Technics**

テクニクス コンポーネント

**TECHNICAL GUIDE**

Ⓜマークは安全性確保部品です。(価格表にはⓂマークで表示しています)  
 修理時には必ず「安全性確保部品」を使用して下さい。

**Stereo Integrated Amplifier**  
 (ステレオ プリメインアンプ)
**SU-2400**

技術サービス費区分

Ⓐ

標準価格

**24,800円****特長**

- ハイブリッド厚膜IC採用で20W+20Wの大パワーアンプ
- アンプの出力がチェックできる大型Wattメータ付
- クリック付ポリウムの採用
- 高S/N設計のイコライザーアンプ
- SH-3030との組み合せでマイクミキシング(録音)可

**定格**

アンプ部		高波数特性	
1kHz実効出力	両CH駆動時 22W+22W(8Ω)	PHONO	RIIAA標準カーブ±1dB(以内)
40Hz~20kHz実効出力	両CH駆動時 20W+20W(8Ω)	AUX	15Hz~50kHz, $\pm 1.5$ dB
全高調波歪率	0.4%	トーンコントロール	BASS 100Hz, +10dB~-16dB
出力帯域幅	(両CH駆動時8Ω) 10Hz~60kHz, -3dB	TREBLE	10kHz, +10dB~-16dB
残留雑音	0.6mV	ラウドネス	(Volume: -30dB) 100Hz, +16dB
ダンピングファクタ	30(8Ω)	出力電圧	TAPE REC OUT 150mV
入力感度 / 入力インピーダンス	PHONO 2.5mV/47kΩ TUNER, AUX 150mV/30kΩ TAPE PLAYBACK 150mV/30kΩ	負荷インピーダンス	8~16Ω
PHONO最大許容入力	(1kHz, RMS) 130mV	<b>結 合</b>	
S/N比 (0dB, A)	PHONO 76dB TUNER, AUX 96dB	消費電力	30W
		電 源	AC 100V 50/60Hz
		寸 法	415(幅)×165(高さ)×250(奥行)mm
		重 量	4.3kg
		使用半導体数	1IC, 7TR, 9Diode