

HS-750型 ナショナル 5球スーパー受信機



本機の概要

民間放送コールサイン入りプラスチック目盛り板、上品なネットと木箱の調和をさらに引立たせるビニール白線の新着想、お好みの音質に切換へ容易なトーンスイッチ付の5球スーパーモデルタイプ。

長くてみやすい、しかも安定したスライド方式の指針は極めてスムーズな選局ができます。

定 格

回路方式 直接検波、中間周波一段増巾、AVC付低周波一段増巾、スーパーヘテロダイナ方式
 受信周波数帯 535~1605KC
 中間周波数 455KC
 使用真空管 6W-C5 周波数変換管
 UZ-6D6 中間周波増巾管
 6Z-DH3A 第二検波AVC兼低周波増巾管
 6Z-P1 出力管
 KX-12FK 半波整流管
 ダイアルライト 6.3V 0.25A... (2)
 感 度 極微電界級 80 μ V/50mW
 電氣的出力 無歪 1.6W 最大 2.2W

電 源 85~100V (ヒューズ切換式)
 50~60%
 消費電力 44VA
 スピーカー ナショナル 6P-51H 6.5吋 パーマネットダイナミックスピーカー
 型 状 巾 440% 高サ 248% 奥行 182%
 重 量 5.2kg
 ダイアル ロープ駆動式横型スライドダイヤル
 ダイアル駆動比 7.5:1
 調整箇所 (左) 音質切換兼電源スイッチ
 (中) 音量調整兼P.U.切換
 (右) 同 調
 接続端子 アンテナ線 2m 付属 PU. E

HS-750 5球スーパー配線図

