

FM-MW-SW 3バンドポータブルラジオ  
New 2000GX “ワールドボーイ”  
RF-868D

2000GX ワールドボーイに FM トランシーバ機能をプラス、マニア級の精密メカニズムを強調。ビッグパワー 2.2W (AC 100V 時 PMP) を有し、オーディオ機器のフィーリングを追求、感度、音、操作の特性をフルに発揮できる高級ポータブルラジオ。



☆特 徴☆

- 1) FET による FM-AM 高周波増幅、IF 回路に IC を本格的に採用、高性能トランジスタ10石、セラミックフィルタなどにより高電界にも強く、妨害電波排除能力を発揮する超高感度設計。
- 2) 2.2W (AC 100V 時 PMP) のビッグパワーでこのクラスでは最高のパワー、ずば抜けた迫力を生み出す。
- 3) スピーカーには強力マグネットの 10cm 大形スピーカーを採用、コーン紙のサイズ材にラテックス系の材料を使い、低歪率化を図ったハイクリアコーンスピーカー。
- 4) ITL、OTL 回路を採用、広い音域と澄んだ音色を再生する。
- 5) FM トランシーバ機能を採用し、FM ワイヤレスマイクとして、また、2台で FM トランシーバとして受信できる。
- 6) 日本製放送の選局が簡単にできる NSB クリスタル端子付。
- 7) 開切れのよいスナップメカ、プッシュ式バンドセレクト、スニーズに調整できるコントロール機構、マニアのフィーリングの大形インジケータ、フィルム目盛、目盛が浮き出るダイヤルライトなど、オーディオのフィーリングが満喫できる操作機構。
- 8) 60分以内の希望の時刻にラジオを自動的に ON-OFF できるタイマを内蔵。
- 9) 小音量で聞くとき、低音の伸びを補正してみだかな音を再生する高級コンレイトなみのオーディオ機能。

☆定 格☆

- IC 1石
- トランジスタ 1-FET+10石
- ダイオード 9石
- 受信周波数 FM 76-90MHz  
MW 525-1,605kHz  
SW 3.9-12MHz

- スピーカー 10cm ダイナミックスピーカー
- 最大出力 2.2W (AC 100V 時 PMP)、1.8W (RMS)
- 電源 VM-2×5 (7.5V)  
AC 100V (90-110V) 50-60Hz
- 大きさ (幅)245×(高さ)156×(厚み)73mm
- 重量 1.9kg (電池共)
- 端子 イヤホン兼外部スピーカー端子、MPX OUT 端子、STEREO IN/REC OUT 端子、PHONO 端子、NSB クリスタル端子、AC 電源端子

☆標準価格☆ 17,300円

(担当: ラジオ事業部)

日付・曜日付デジタル時計付ラジオ  
“タイミィデジタル 4”  
RC-704

タイミィデジタルシリーズとして、日付・曜日表示を採用。“ピョピョ”と鳴く小鳥の音のさわやかなアラーム音で目覚めることができる、FM-AM テーブル形デジタル時計付ラジオである。ワンモアリモコン採用により、5分後にはふたたび“ピョピョ”音が鳴り出す。シンプルでユニークなデザインはベッドサイドクロックとして理想的である。



☆特 徴☆

- 1) 日付・曜日付カード式デジタル時計の採用。
  - 土曜日は青、日曜日は赤で色表示
  - 曜日表示は日本語と英語の併記による使い易い表示
  - 時刻カーテンは午前(白色)・午後(黄色)が一目でわかる色表示
  - 暗やみでも時刻がわかる照明付
- 2) アラーム音は本体のプザー音とワンモアリモコン(付属、着脱式)のピョピョ音の2種類があり、好みによって選べる。特別売のアラームアダプタ RD-9704B を取り付けると、小鳥のさえずりをしるばせるアラーム音で目覚めることができる。

- 3) 最初の一度だけ時刻をセットすれば、あとは毎日同じ時刻にFM音楽やアラーム音が自動的に鳴り、1時間後には自動的に切れる。
- 4) スリープタイマ機構を採用。ラジオ放送を子守唄にして60分以内の望みの時間に電源が切れる。
- 5) 11石のトランジスタと8石のダイオードを採用。弱い電波も鋭くキャッチできる高感度設計。
- 6) ITL・OTL・コンプリメンタリ回路構成によるひずみの少ない美しいサウンドが楽しめる。
- 7) 最大出力500mW、大形9cmスピーカーにより迫力あるサウンドを再現。
- 8) High-Lowの使い分けができるトーンスイッチ付。プログラムソースに応じて好みの音質が選べる。
- 9) イヤホン端子付、FM・AMアンテナリード付。
- 10) ビロースピーカ付属、リンモアリモコン付アラームアダプタ付属。

☆定 格☆

- トランジスタ 11石
- ダイオード 8石
- 受信周波数 FM 76~90MHz  
MW 525~1,605kHz
- スピーカー 9cm PM ダイナミックスピーカ
- 出力 最大 500mW
- 電 源 AC 90~110V (50-60Hz)
- 大 き さ (幅)327×(高さ)107×(奥行)182mm
- 重 量 2.1kg
- 端 子 イヤホン端子、アラームアダプタ端子、外部アンテナ(リード式)(FM・AM)、アース(リード式)

☆標準価格☆ 15,800円

(担当：ラジオ事業部)



☆特 徴☆

- 1) モニタ・サーキット(定電圧回路)の採用で明るさ一定。独自のSCR(特殊半導体)と専用トランジスタの採用で、キャパシタのエネルギーをつねに一定に保つ。しかも、規定の明るさになればグリーンランプが点滅する。
- 2) シューはワンタッチロック式。
- 3) フネルパネル採用で理想的な配光。ストロボはたて位置固定式であるが、光を左右に散光させ均一な配光が得られるユニークなパネル。
- 4) 着脱式リンクレコード採用。
- 5) クリックストップ式露出計算ダイヤル。従来のような硬着や不安定な回転の心配がない。小刻みにスムーズに回転する。
- 6) ミニサイズでユニークなデザイン

☆定 格☆

- 電 源 DC 単三乾電池4本  
AC 100~120V・220~240V 切換式
- ガイドナンバ (ASA100/m) DC 22 (グリーンランプ点滅)  
18 (パイロットランプ点灯)  
AC 18 ( )
- 発 光 回 数 約60回 (ハイトップ単三・4本)  
約200回 (アルカリ単三・4本)
- 発 光 間 隔 DC 約8秒 (グリーンランプ点滅)  
約4秒 (パイロットランプ点灯)  
AC 約6秒 ( )
- 照 射 角 度 上下55度、左右55度
- 閃 光 時 間 1/1,000s
- 寸 法 (幅)36×(高さ)80×(奥行)67mm
- 重 量 223g (電池込み)

☆標準価格☆ 7,950円

(担当：写真用品事業部)

ストロボ“パナマジック220”

PE-220

電池の電圧が低下しても、常に明るさを一定に保つ定電圧回路〈モニタ・サーキット〉を採用したミニサイズのストロボ。電池と電灯線の2電部で、スイッチを入れるとグリーンランプが点灯し、ガイドナンバが18になるとパイロットランプが点灯。さらに電池使用の場合は、ガイドナンバが22になるとグリーンランプが点滅するので、常に適正な光量で写真が撮れる。シュー(カメラに取付ける部分)はねじをしめる必要のないワンタッチ・ロック式で、ロックレバーを動かすだけでカメラにしっかりと固定する。また、本体に付いている露出計算ダイヤルはスムーズに回転するクリックストップ式を採用するなど使い勝手も非常によくなっている。