

FM-AM 2バンドポータブルラジオ

RF-636

ポータブルラジオとして操作の簡易化を図り、携帯用に便利なハンドストラップを取り付けた FM-AM 2バンドポータブルラジオ。



☆特 徴☆

- 1) 抜群の高感度
 - ・フロントエンド (RF アンプ・増設変換回路) に安定性の高い新回路 (特許申請中) を採用。高感度でひずみの心配がない。
- 2) 高性能モノリシック IC を採用。
 - ・FM-AM 中間増設回路に高性能、高信頼性モノリシック IC を採用しているため安定した高感度受信ができる。
- 3) すてれた選択度
 - ・中間増設回路にセラミックフィルタを使って選択度を高め混信をなくしている。
- 4) 小形ながら豊かな音が楽しめる。
 - ・小形ながら 6.5cm スピーカの強力マグネットの威力で、迫力あふれる美しいサウンドが生まれる。
- 5) High-Low 2段切換えのトーンスイッチ付。
 - ・好みに応じた音質が選べる。
- 6) 文字盤が動くフィルムダイヤル
 - ・文字盤が動く精密なフィルムドライブダイヤルを採用。見やすく、また操作も簡単。
- 7) 携帯にも便利
 - ・小形軽量で、しかもハンドストラップとキャリングケース付。

☆定 格☆

- I C 1石
- トランジスタ 5石
- ダイオード 6石
- 受信周波数 FM 79~90MHz
MW 525~1,605kHz
- 出力 500mW
- スピーカ 6.5cm
- 電 源 UM-3×4 (6V)
- 大 き さ (幅)149×(奥行)46×(高さ)98mm
- 重 量 540g
- 端子 EARPHONE/EXT SPEAKER
EXT POWER (DC)

☆標準価格☆ 8,000円

〔担当: ココ事業部〕

カセットステレオテーブデッキ

RS-279U

音楽用としてカセットの将来性を確信してオープンリールと同等もしくはそれを上回る性能をその意欲をもって開発に力を注ぎ、その最初の成果として、ダイレクトドライブ、HPF ヘッド、2モータメカニズムによる (RS-275U) を発売したが、その後 CrO₂ の出現によりテープ対策を講じた (RS-275CU) を発売、カセットの可能性もさらに一段と拡大されるに至った。そしてこのたびさらにカセットのハイファイ化を徹底する意味でドルビーシステムを取り入れた (RS-279U) を発売する。これは (SR-275CU) をベースにした機種で、メカニズム、ヘッドおよび電気回路の基本構成は同機に準じている。



☆特 徴☆

- 1) カセット初の3ヘッド方式
- 2) ダイレクトドライブモータの採用
 - ・ベルトやアイドラの減速機構から発生するウウ・フックがなく、経年変化による性能の劣化も少ない。
- 3) HPF ヘッドの採用
 - ・比抵抗が大きく、励磁電流が少ないので高域特性がとくにすぐれている。
- 4) 2モータによる電子制御のメカニズム
 - ・動作の切換えには6個のリレーと3個のプリンクサを使用し、操作はマイクロスイッチによるフェザータッチで、リモートコントロールも可能である。
- 5) ドルビー回路内蔵
 - ・〈ドルビーレベル調節〉とドルビーレベルチェック用のテストテープ (200Nwb/m) を用意し、レベルメータには精度の高いものを選び、ドルビーレベルのチェックポイント (CAL) を明示しているため、テストテープをかけてこの点にレベルを合わせるだけで調整の目的が達せられる。
- 6) メカニズムを解放する完全自動停止装置
- 7) メモリーソング機構
 - ・カウンタをプリセットしてテープをスタートさせておくと、巻戻しによって自動的に出発点の演出しができる。
- 8) ロック式 PAUSE ボタン採用。
- 9) 入力ケーブルの採用。
- 10) CrO₂ (NORMAL 2段切換えテープ) を対応。
- 11) 動作状態が確認できる表示ランプを採用。