

FM-中波・短波 (SW<sub>1</sub>, SW<sub>2</sub>) 4バンド  
1IC+2FET+13TRポータブルラジオ  
RF-1130

世界主要短波帯をすべて楽しめる3.9~30 MHz全域をカバーしすぐれた感度、選択度特性、BCL仕様の操作感覚を装備したマニア感覚の横形BCLラジオである。



☆特 徴☆

- 1) SW帯 3.9~30 MHz (75メートルバンド~11メートルバンド)の全域を2バンドに分割し、世界の海外短波放送が受信できる。
- 2) FM/AMのフロントエンドを独立構成させ各々専用のFETによる高周波増幅段を設けて感度をアップしている。さらにすぐれたスプリアス特性、イメーロ特性、不要輻射特性を得ている。  
FM-IF段は6段構成とし4素子のセラミックフィルタを採用。  
AM-IF段は3段構成で集中形フィルタを採用。  
混信の少ない安定した受信性能を発揮する。
- 3) 混信を防ぐ最適指向受信のジャイロアンテナを装備。
- 4) 微妙な同調を必要とする短波受信にすぐれた威力を発揮するファインチューニング付。
- 5) ソフトな音を再生する新開発の12cm αコーンフリーエッジスピーカーを採用。
- 6) 好みの音質を自由に演出できるバストレブルトーンコントロール付。
- 7) 電波の入感状態を敏感に示す高感度インジケータを採用、また電池の消耗度も示す。
- 8) 120分 ON/OFF タイム
- 9) デイタルライト
- 10) BCL感覚あふれるブラックメタリック仕上げの高級デザイン。

☆定 格☆

- 受信周波数 FM 76~90 MHz  
MW 525~1,605 kHz  
SW<sub>1</sub> 3.9~12 MHz  
SW<sub>2</sub> 12~30 MHz
- I C 1個
- トランススタ 15石 (FET 2個含む)
- スピーカ 12cm 8Ω
- 出力 実用最大 2.2 W (EIAJ/DC)

- アンテナ MW フェライト 10φ×180 mm (ローコイルアンテナ)  
FM/SW<sub>1</sub>/SW<sub>2</sub> 5段αタイプ  
1,185 mm
- 電 池 電池 SUM-2(D)×4  
AC 100 V (90~110), 50/60 Hz
- 端子 イヤホン兼外部スピーカ端子  
MPX OUT  
STEREO IN/REC OUT  
AC 電源端子  
クリスタ端子  
FM/AM 外部アンテナ端子
- 大 き さ (高さ)144×(幅)340×(奥行)78 mm
- 重 さ 2.1 kg (電池含む)

☆標準価格☆ 23,900円

[問い合わせ先: ラジオ事業部]

電子レンジ  
NE-5310

出力500 Wタイプの主力商品である。



☆特 徴☆

- 1) 便利タイマ (三角ドラム式) 採用の使いやすい設計である。
- 2) 庫内が見やすく、掃除のしやすいマジックスクリーンを採用している。
- 3) 使い勝手のよい解凍・お料理タイマ付である。
- 4) 電波かくはんシャフ方式を採用している。
- 5) 軽量でコンパクトな設計である。

☆定 格☆

- 電 源 AC 100 V 50/60 Hz 専用
- 消費電力 900/500 W (二段切換え)
- 高周波出力 500/240 W (二段切換え)
- 高周波数 2,450 MHz
- マグネトロン 2M186
- 給電方式 オープン直結
- タイムスイッチ 電動15分計
- 外形寸法 (高さ)439×(幅)438×(奥行)419 mm
- オープン寸法 (高さ)165×(幅)335×(奥行)260 mm
- 重 量 27/26 kg (50/60 Hz)

☆標準価格☆ 99,800円

[問い合わせ先: 電子レンジ事業部]