

FM/MW/SW3バンド
ポータブルラジオ

昭和49年10月発行



発売日

概略仕様

回路方式	スーパーヘテロダイン
アンテナ	FM/SW ロッドアンテナ(8段86cm) MW 棒アンテナ(10φ×160mm)
大きさ	幅221×高さ234×奥行89(mm)
重さ	2.1kg(電池を含む)
電源	DC4.5V(UM-2×3またはACパワーアダプタ AC-110使用)……………ラジオ用 自動車用バッテリーにはカーバッテリーコード DCC-127使用 DC1.5V(UM-1×1)……………時計用
受信周波数	FM 76~90MHz MW 530~1,605kHz SW 3.9~12MHz
中間周波数	FM 10.7MHz MW/SW 455kHz
消費電流	FM53mA, AM49mA(無信号時)
実用最大出力	2,000mW(EIAJ)
スピーカ	直径12cm, 8Ω
半導体	受信用: トランジスタ7石, IC2個, ダイオード8本 補助回路用: トランジスタ1石

時計	デジタル(ドラム)方式 水晶発振器使用
ジャック類	イヤホンジャック 録音用ジャック MPX OUT DC OUT(タイマ用) EXT POWER IN DC4.5V

付属品

イヤホン	ME-20
電池	SUM-1×1, SUM-2×3
電源アダプター	AC-110 1
キャリングケース	1
肩掛ベルト	1
その他	印刷物一式

スカイセンサー
Quartz
SONY®