



＜概略仕様＞

構 成			
回路方式	3FET、2IC	受信周波数	＜FM部＞ 76～90Mc (10Hz)
アンテナ方式	ネオタンクスラ、スーパーヘテロダイム MW: ハーアクトド 10μX160mm SW、FM: ロンイアンテナ71035cm FM外部アンテナ接続付 (75Ω) 4M外部アンテナターミナル付	中間周波数	10.7Mc (10μ)
大きさ	172.6X高さ160X奥行86mm	感度	−3dB (0.7μV) 実用感度 (A.10MHz) 3dB (A.03MHz) 100dB/m (12μV/m) 60dB (182Mcにて)
重さ	2kg	消費電流	無信号時 AM: 25mA FM: 31mA 無信号時最大出力時: 290mA
電源	6V(LM2X4) 外部電源接続付	出力	無信号時最大 850mW 最大 1.2W
入びーカ	RD 12.5X7.5cm	付属品	現用電池 LM-2 4 イヤホン ME-20 1 その他 シューズ、取扱説明書
電気的特性			
受信周波数	＜AM部＞ MW: 530～1,605kc (4Hz) SW: 2.3～8.2Mc (10Hz) SW: 7～18Mc (10μ)		
中間周波数	455kc (1kHz)		
最大感度 (A.10MHz)	MW: 33dB/m (45μV/m) SW: 12dB (4μV) SW: 11dB (3.5μV)		
SN比	MW: 32dB (入力60dB、1000kcにて) SW: 40dB (入力44dB、4Mcにて) SW: 40dB (入力44dB、18Mcにて)		
選択度	43dB (11,400kcにて)		

現金正価 ¥ 25,800 定価 ¥ 27,300

SONY®